

IRT TUNNEL

IRANIAN TUNNELLING ASSOCIATION MAGAZINE

شماره ۳۲ / تابستان ۱۳۹۶

www.irta.ir

نشریه انجمن تونل ایران



فراغوان



سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران

مهلت ارسال خلاصه مقاله	۱۳۹۶/۰۱/۲۰
اعلام نتایج بررسی خلاصه مقالات	۱۳۹۶/۰۲/۱۰
مهلت ارسال مقاله کامل	۱۳۹۶/۰۴/۱۵
اعلام نتایج نهایی مقالات	۱۳۹۶/۰۶/۱۵
مهلت ارسال مقاله تکمیل شده	۱۳۹۶/۰۷/۰۱
کنفرانس	۱۳۹۶/۰۹/۰۶ تا ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

3rd Regional and 12th Iranian
Tunnelling Conference



An event endorsed by



تونل‌سازی و تغییر اقلیم

تهران، هتل المپیک، آذر ماه ۱۳۹۶

محورهای مباحث و مقالات کنفرانس

مبحث ویژه: تونل‌سازی و تغییر اقلیم

- معرفی پروژه‌های تونل‌سازی و ساخت فضاهای زیرزمینی و تبیین نقش آنها در کاهش اثرات و یا سازگاری با آثار تغییر اقلیم
- بررسی تجربیات سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی و بررسی برنامه‌های میان مدت و دراز مدت آنها

مبانی شناسائی و طراحی

- مبانی مطالعات و بررسی‌های زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک
- مبانی و روش‌های تحلیل و طراحی
- سیستمهای نگهدارنده
- رفتارستنجی و ابزار دقیق
- اثرات زیست محیطی
- تحلیل ریسک

سایر موارد

- آینینه‌ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی
- ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی
- اینی در تونل‌سازی
- معماری در فضاهای زیرزمینی
- تأسیسات در فضاهای زیرزمینی
- تعمیر و نگهداری فضاهای زیرزمینی

فضاهای زیرزمینی و فناوری ساخت آنها

- روش‌های اجراء (mekanizheh)، انفجار و کند و پوش)
- فضاهای زیرزمینی خاص (یدافند غیر عامل، صنعت نفت و گاز و معادن)
- فضاهای زیرزمینی شهری
- حفاری بدون تراشه (ریز تونل‌ها، لوله‌رانی و ...)

مباحث مالی، قراردادی و مدیریتی در پروژه‌های زیرزمینی

- مسایل قراردادی و مدیریت ریسک
- مدیریت طراحی، اجرا و بهره برداری
- تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری

تحقیق و توسعه

- آموزش تونل‌سازی
- فناوری‌های جدید در تونل‌سازی
- مهندسی ارزش در فضاهای زیرزمینی

دیرخانه کنفرانس

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بیمارستان قلب
نشش خیابان دوم، ساختمان ۱۸۳۹، طبقه ۵ واحد ۴۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۳۰۴۹۵

تلفکس: ۰۲۱-۸۸۰۰۸۷۵۴

info@irta.ir

www.itc2017.ir

فهرست



۲	سرمقاله
۳	گزارش مجمع عمومی و انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن تونل ایران
۵	خبر تونل
۱۵	بررسی عددی رفتار پوشش سگمنتی تونل بصورت دو بعدی
۲۷	معرفی کتاب
۲۸	چکیده مقالات منتخب نشريات بین المللی
۳۰	رويدادهای تونلی



شرح روی جلد: تونل انتقال آب کرج - تهران

مدیر اجرایی
مهندس فرشید ترابی مهر
همکاران این شماره
مهند علیرضا صالحی
طراحی جلد و صفحه آرایی
مهندس فرشید ترابی مهر
تبليغات
عصومه قره داغی

صاحب امتياز
انجمن تونل ایران
مدیر مسئول
دکتر مرتضی قارونی نیک
سرپر
دکتر سیامک هاشمی
زیر نظر
هیئت مدیره انجمن تونل ایران
هیئت تحریریه
دکتر محمد جواد جعفری، دکتر جعفر حسن پور، مهندس محمد خسروتاش، دکتر مصطفی شریفزاده، مهندس غلامرضا شمسی، دکتر محمدحسین صدقیانی، دکتر اورنگ فرزانه، دکتر احمد فهیمی فر، دکتر مرتضی قارونی نیک، مهندس محسن کریمی، مهندس ابوالقاسم مظفری شمس، دکتر مهدی موسوی، دکتر سیامک هاشمی، دکتر علی یساقی

ضمن استقبال و تشکر از علاقمندان محترمی که مایل به ارسال مقاله برای این نشریه می باشند،
خواهشمند است به نکات زیر توجه شود:

- نشریه در تلخیص، تکمیل، اصلاح یا ویرایش مطالب آزاد است.
- نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.

نشانی: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بیمارستان قلب، بعد از خیابان دوم، ساختمان ۴۶۷ (پلاک جدید ۱۸۳۹)، طبقه ۵، واحد ۴۱ کد پستی: ۱۴۱۳۶۹۳۱۵۵ تلفن: ۸۸۶۳۰۴۹۵-۶ - نمبر: ۸۸۰۰۸۷۵۴

- موضوع مقاله در ارتباط با اهداف نشریه باشد.
- مطالب و مقاله های دریافتی بازگردانده نمی شوند.
- مقاله تالیفی یا تحقیقی، مستند به منابع علمی معتبر باشد.
- ارسال اصل مطلب ترجمه شده الزامی است.
- مسئولیت صحت علمی و محتوای مطالب بر عهده نویسندگان یا مترجمان است.
- نظرات نویسندگان به منزله دیدگاه و نظریه های نشریه نیست.



اهمیت بازرسی در زمان بهره‌برداری از توول‌ها

عبور دادن زیرساخت‌های شهری همچون راه، خطوط انتقال نیرو، و لوله‌کشی‌های آب و گاز از توول‌هایی در زیر فضای شهر یکی از راه حل‌های مدیریت شهری برای مقابله با کمبود فضا و مشکلات ترافیکی، زیست محیطی و ایمنی می‌باشد. ولی نتیجه مطلوب و استفاده بهینه از این توول‌ها زمانی حاصل می‌شود که این سازه‌ها از عملکرد مناسبی برخوردار باشند چون در غیر این صورت منجر به اختلال در عملکرد زیرساخت‌های مذکور شده و در ضمن می‌توانند کارآیی فضای بالای خود را نیز تحت الشاعع قرار دهند. بروز نتیجت در سطح زمین، ترک خوردگی سازه زیرزمینی، و ریزش‌های موضوعی از جمله مواردی هستند که باعث بروز اختلال در عملکرد این سازه‌ها می‌شوند. رفتار توول و محیط اطراف آن به کنترل و مراقبت پیوسته و دائمی نیاز دارد. متولیان امر تعمیر و نگهداری توول‌ها به منظور حفظ آمادگی و عکس العمل به موقع و مناسب در هر شرایطی باید از وضعیت سازه و محیط اطراف آن اطلاع دقیق داشته باشند. این موضوع اهمیت پاییش توول در زمان بهره‌برداری را روشن می‌سازد. این کار با هدف کنترل ایمنی و حصول اطمینان از سلامت سازه به همراه ثبت داده‌های ناشی از مشاهدات و اندازه‌گیری‌های انجام شده، صورت می‌گیرد و نخستین بخش از فرآیند تعمیر و نگهداری توول‌ها به منظور ارزیابی وضعیت سازه‌ای و شرایط فیزیکی توول با تعیین موقعیت خرابی و نیز ارزیابی وضعیت ملحقات همچون سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی و در نهایت اولویت‌بندی معایب و تعمیر و نگهداری مورد نیاز می‌باشد. در فرآیند بازرسی نوع و موقعیت معایب و خرابی‌های توول در محور طولی و مقطع عرضی توول شناسایی شده و با جزئیات لازم ثبت می‌گردد. همینطور شرایطی که منجر به عملکرد نادرست سازه یا بروز عیب و خرابی شده و نیز خطوط‌رایی که ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و تهدیدی برای عملکرد سازه ایجاد می‌شوند. انجام صحیح بازرسی و پایش در زمان بهره‌برداری توول می‌تواند خطرات و هزینه‌های ناشی از رفتارهای پیش‌بینی نشده سازه را کاهش دهد و مسئولان تعمیر و نگهداری توول را در این ارتباط باری دهد. ارزیابی قابلیت اعتماد بودن سازه و اجزای آن و کنترل پیشرفت زوال و خرابی آنها تنها از طریق بازرسی امکان‌پذیر می‌باشد. به این منظور سازمان بهره‌بردار باید تیمی را برای انجام بازرسی تخصیص داده و بر عملکرد آن مطابق یک برنامه مدون در فاصله‌های زمانی منظم، نظارت نماید.

افراد منتخب برای انجام بازرسی باید مجهز به ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام اندازه‌گیری‌های لازم، در نقاط از پیش تعیین شده برای بازرسی حضور یابند و با روش‌های مشخص، اجزای مختلف توول را بازرسی نمایند. سازمان بهره‌بردار در ارتباط با بازرسی فنی باید در ابتداء نقشه‌های چون ساخت و گزارشات حین ساخت پژوهه را بررسی نماید تا بر اساس آنها برای دوران بهره‌برداری، فواصل زمانی معینی برای بازرسی مشخص نماید. فواصل زمانی بازرسی بسته به سن، شرایط کاربری و محیطی و عمر تجهیزات داخل توول تعیین می‌گردد. فواصل زمانی بازرسی توولهای نوساز بیشتر بوده و هدف تکمیل و تدقیق اطلاعات موجود، یا شناسایی نواقص یا خسارات زمان طراحی و ساخت می‌باشد. پس از بازرسی‌های اولیه، بازرسی‌های دوره‌ای که بر روش‌های مشاهده‌ای استوارند برای بررسی عیوب ظاهری انجام می‌گیرند. بازرسی‌های تناوبی که بر اساس اندازه‌گیری‌های دقیق و بررسی تفصیلی تمامی اجزای توول انجام می‌گیرند نیز باید بسته به شرایط توول در فواصل زمانی مشخص علاوه بر بازدیدهای جاری و عمومی روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام گیرند.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که انجام بازرسی‌های منظم و دقیق، که بخش مهمی از مدیریت تعمیر و نگهداری سازه‌های زیرزمینی را تشکیل می‌دهد، قادر هستند کیفیت دوره بهره‌برداری توول‌ها را ارتقا داده و هزینه‌های مربوطه را نیز کاهش دهند. خوشبختانه در ایران نیز سازمان‌های متعددی در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این موضوع نموده‌اند و بازرسی‌های منظم‌تر و دقیق‌تری از توول‌های با کاربری‌های مختلف به عمل می‌آید. امید است با مرتب‌تر شدن بازرسی‌ها و افزایش کیفیت آنها شاهد بهبود سطح تعمیر و نگهداری توول‌ها و همچنین افزایش سطح ایمنی، کیفی و عملکرد توول‌های کشور باشیم.

گزارش مجمع عمومی و

انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن تونل ایران



- برای رفع چالش‌های صنعت تونل
- بررسی، ارزیابی و داوری کتاب‌های تخصصی مرتبط با صنعت تونل
- حضور و عضویت در مجتمع علمی داخلی و خارجی مرتبط با تونل
- انتشار نشریه علمی-پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی با همکاری مشترک دانشگاه شاهرود
- انتشار فصلنامه علمی خبری تونل بطور مرتب
- طراحی و استقرار سامانه بانک اطلاعات تونل بر روی سایت انجمن
- راه اندازی کanal تلگرام انجمن جهت اطلاع رسانی و ارتباط بیشتر با اعضای انجمن
- هماهنگی برای برگزاری سومین

- برگزاری کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی در سطوح مختلف با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت تونل
- برگزاری نشستهای تخصصی با کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت تونل
- برگزاری جلسات متعدد با سازمان نظام مهندسی معدن به منظور احتساب سوابق عمرانی مهندسان معدن در زمینه تونل در اخذ پروانه اشتغال نظام مهندسان معدن
- برگزاری جلسات با ریاست امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه به منظور ارتقاء جایگاه رشته معدن در امتیاز و رتبه رشته‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای مرتبط
- برگزاری میزگردها و بازدیدهای علمی

با اتمام فعالیت دوره هفتم هیئت مدیره انجمن تونل ایران، جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۱ در محل سالن همایش شرکت سایبر و با حضور جمعی از اعضای پیوسته انجمن برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس مظفری (رئیس هیئت مدیره انجمن تونل در دوره هفتم) گزارشی از فعالیت‌های هیئت مدیره انجمن در سه سال گذشته را ارائه نمود که شامل موارد ذیل بوده است:

- برگزاری دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل در آبان ماه ۱۳۹۴
- برگزاری سخنرانی‌های علمی-کاربردی ماهیانه با هدف انتقال تجربه و تکنولوژی‌های جدید به دست اندکاران صنعت تونل



علیرضا صالحی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

در نخستین جلسه هیئت مدیره جدید که در ساعت ۱۷ مورخه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر انجمن توول ایران برگزار گردید، آقایان دکتر قارونی نیک به عنوان رئیس هیئت مدیره، دکتر هاشمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، و دکتر کریمی به عنوان خزانه دار هیئت مدیره انتخاب شدند.

* لازم به توضیح است که آقای مهندس خسروتاش به دلیل گرفتاری کاری از هیئت مدیره استغفا دادند و بر اساس ترتیب آرا آقای مهندس روشنی عضو اصلی هیئت مدیره شدند و آقای دکتر علی یساقی نیز به عنوان عضو علی البدل دوم تعیین شدند که تغییر فوق به تایید و ثبت کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسید.

توضیحات لازم برای انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن توول را ارائه نمود. هیئت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند. تعداد ۱۱ نفر از اعضا پیوسته کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و تعداد ۴ نفر کاندیدای بازرسی انجمن شدند. از این میان اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. دکتر سیامک هاشمی
۲. دکتر جعفر حسن پور
۳. دکتر مرتضی قارونی نیک
۴. دکتر محسن کریمی
۵. مهندس محمد خسروتاش*

اعضای علی البدل هیئت مدیره نیز به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای مهندس امید روشنی
۲. آقای مهندس مصطفی عmad

همچنین آقای مهندس فرشید ترابی مهر به عنوان بازرس اصلی انجمن و آقای مهندس

کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس توول در آذرماه ۱۳۹۶

- تهییه گزارش ممیزی صنعت توول برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- تکمیل کتابخانه انجمن از طریق تهییه و جمع‌آوری کتاب‌ها و نشریات داخلی و خارجی
- مجموعه مقالات کنفرانسهای متعدد و پایان‌نامه‌های دانشجویان
- اطلاع رسانی و ارتباط با اعضای انجمن و مراکز آموزشی، سازمانها و شرکتهای

پس از ارائه گزارش مذکور، صورتهای مالی انجمن نیز به اطلاع حضار و به تصویب مجمع رسید. در ادامه و در مجمع فوق العاده افزایش حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

- اعضای حقوقی: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اعضای پیوسته: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
اعضای وابسته: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
اعضای دانشجویی: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

در جلسه مجمع عمومی عادی، نماینده و ناظر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران



أخبار تونل

■ روبات حفار ساخته شد

محققان دانشگاه کارلوس ۳ مادرید واقع در اسپانیا، با الهام از ساختار بدن کرم خاکی، یک روبات حفار هوشمند موسوم به BADGER ساختند که قادر است به طور خودکار تونل های موردنیاز برای کابل کشی را حفر کند. به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، در قسمت جلوی این روبات، مته حفاری قرار دارد که به فناوری مافوق صوت مجهر شده تا در حین حرکت، هرچیزی را که سر راه آن قرار می گیرد شناسایی کند. سپس اجزای مختلف این روبات که با استفاده از بسته های انعطاف پذیری شبیه به مفصل، به مته حفاری چفت می شوند، با بهره گیری از مکانیزم هایی که به دیواره های تونل متصل می شوند به جلو حرکت می کنند. در قسمت انتهای این روبات یک چاپگر سه بعدی نصب می شود که یک لایه رزین روی دیواره های تونل می ریزد تا آن ها را تقویت کرده و عملکرد تونل را به یک لوله تبدیل کند. کابل های ارتباطی نیز از قسمت پشت روبات به یک واحد کنترل در سطح زمین متصل هستند و کاربران می توانند فرآیند حفاری را مشاهده کرده یا در صورت لزوم، روبات را به صورت دستی کنترل کنند. علاوه بر این یک ابزار لوله مانند، خاک حاصل از حفاری را به بیرون تونل منتقل می کند. این روبات همچنین به یک واحد اندازه گیری شامل ترکیبی از یک شتاب سنج، ژیروسکوپ و ابزار سنجش میدان مغناطیسی مجهز است تا موقعیت نسبی آن را در عمق زمین مشخص کند. بدین ترتیب امکان حرکت در مسیر از پیش تعیین شده برای روبات فراهم می شود.

خبرگزاری ایرنا

۱۳۹۶/۰۴/۰۱



■ آخرین وضعیت دو پروژه انتقال آب به کرمان توسط مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمان تشریح شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان آخرین وضعیت دو پروژه انتقال آب به کرمان را تشریح کرد. ابراهیم علیزاده با اشاره به اینکه کرمان جزء کلانشهرهایی است که چندین سال دچار تنفس آبی است، اظهار کرد: این مساله تنها مربوط به سال جاری نیست و همواره در مرکز استان با کسری آب حدود یک متر مکعب در ثانیه روپرور هستیم. وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد آب شرب استان کرمان از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود، افزود: این امر نکته ای منفی است چرا که منابع آبی استان روز به روز از لحظه کمیت و کیفیت دچار مشکل می شوند. علیزاده با بیان اینکه طرح های آبرسانی بسیار خوبی در دست اقدام است که تمامی مناطق استان را پوشش می دهد، گفت: اجرای این طرح ها زمان بر است و با اتمام طرح های انتقال آب شرب در سراسر استان کرمان حل می شود. مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷۰ کیلومتر خط انتقال پروژه انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان در حال اجراست. وی ادامه داد: این پروژه از کرمان به سمت رفسنجان و سپس انار در حال اجراست و مابقی این پروژه باید با فاینانس خارجی اجرا شود. علیزاده از پیشرفت ۶۵ درصدی ساخت سد شهیدان امیر تیموری خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۴۰ کیلومتر از ۷۷ کیلومتر خط انتقال آب از صفارود به کرمان انجام شده است. وی با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی تصفیه خانه این پروژه گفت: حفاری تونل ۳۸ کیلومتری این پروژه در حال انجام است که تاکنون حدود ۱۰ کیلومتر آن اجرایی شده و عملیات ادامه دارد.

خبرگزاری مهر

۱۳۹۶/۰۴/۱۱

▶ بهره‌برداری کامل از آزادراه تهران شمال در ۱۴۰۱

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی فاز یک آزاد راه تهران شمال گفت: این آزاد راه در سال ۱۴۰۱ بطور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدی کیا درباره آخرین وضعیت پروژه آزادراه تهران- شمال، چگونگی به وجود آمدن این تحول بزرگ در ساخت آزادراه تهران- شمال، آخرین وضعیت ترمیت سلام و فعالیت های درباره آن بنیاد، توضیحاتی را ارائه کرد. سعیدی کیا با بیان این که اگر کسی ادعای سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های دشوار را دارد می‌تواند به ورود در آزادراه تهران - شمال فکر کند، اظهار کرد: این پروژه بسیار فنی و پیچیده که امروز گام‌های مثبتی در راستای تکمیل آن برداشته شده از سوی بنیاد مستضعفان اجرایی شد و شرکت‌های بخش خصوصی در کنار شرکت‌های بنیاد در فضایی کاملاً راقبی در حوزه‌های مختلف فعال شده‌اند. وی درباره جزییات قراردادهای مالی آزاد راه تهران - شمال نیز توضیح داد: این پروژه با مشارکت بنیاد و وزارت راه با ۵۰ درصد آورده مالی دولت و ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری بنیاد و توسط بنیاد ساخته می‌شود. در این پروژه تمام قراردادها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به تائید وزارت راه و شهرسازی می‌رسد و توسط بنیاد به عنوان مجری کار انجام می‌شود. سعیدی کیا زمستان امسال را زمان تکمیل قطعه اول این آزاد راه دانست و گفت: در ابتدا ما برنامه داشتیم که کار در بهار سال ۱۳۹۶ تکمیل شود، اما زمستان سال قبل زمستان سختی بود و با توجه به دمای منفی ۲۰ درجه امکان سرعت دادن به تکمیل پروژه وجود نداشت، از طرفی رانش و جابجایی کوه با حجم حدود دو میلیون متر مکعب منجر به اصلاح مجدد مسیر و تأثیرگذاری بر زمان پروژه گردیده است. با این وجود کار با قدرت زیادی ادامه یافته و امروز به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است و امیدواریم طبق برآوردهای فعلی قطعه اول قبل از پایان امسال به بهره‌برداری برسد. وی درباره آخرین وضعیت منطقه دوم و سوم این آزاد راه نیز اعلام کرد: در قطعه دوم چهار منطقه مختلف برگزار شد و در حال حاضر کار به پیمانکاران ابلاغ شده است. یک قسمت مهم از منطقه دو توول البرز است که توول شرقی از چند سال قبل در حال اجراست و حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد و توول غربی نیز با ورود فناوری جدیدی که برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی TBM تمام مقطع (دستگاه حفاری) به قطر ۱۳/۵ متر انجام می‌شود. رئیس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: در قطعه سوم نیز سرمایه‌گذاران کره‌ای اعلام آمادگی کردند تا به این بخش فاینانس ارائه کند. ما در کنار این پیشنهاد دیگر پیشنهادات تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف و نیز پیمانکاران ایرانی را نیز بررسی می‌کنیم تا کار اجرایی شود. سعیدی کیا در پاسخ به این سوال که زمان احتمالی تکمیل کامل آزاد راه تهران - شمال چه سالی خواهد بود، عنوان کرد: با وجود تمام دشواری‌ها ما معتقدیم انشالله تا سال ۱۴۰۱ امکان بهره‌برداری کامل از این پروژه وجود خواهد داشت.

خبرگزاری مهر
۱۳۹۶/۰۴/۱۷

▶ سدسازی در کهگیلویه و بویراحمد؛ تامین ۲ میلیارد متر مکعب آب برای جنوب ایران

هم اینک دو سد شاه قاسم و کوثر به ظرفیت حدود ۵۰۶ میلیون متر مکعب در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارند و دو طرح بزرگ سدسازی چمشیر و تنگ سرخ در این استان با حدود ۲ میلیارد متر مکعب در حال اجراست که با راه اندازی آن مشکل تامین آب پنج استان جنوبی کشور حل خواهد شد. به گزارش اینجا، براساس آمارهای موجود، کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ درصد آبهای کشور را در اختیار دارد اما بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی آن به صورت دیم کشت می‌شود. ۹۰ درصد از آب آشامیدنی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. این استان با بیش از ۱۶ هزار کیلومتر مربع، یک درصد از مساحت ایران را در اختیار دارد. گزارش‌های منتشر شده شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد حکایت از کاهش میزان نزولات جوی در ۹ سال گذشته در این استان دارد که این امر ضرورت تلاش برای بهره‌برداری از سدهای در حال ساخت را بیشتر کرده است. میانگین بلند مدت بارندگی در این استان از ۴۳ سال قبل تاکنون افزون بر ۶۷۵ میلی متر معادل حدود ۱۰ هزار و ۴۷۴ میلیون متر مکعب اعلام شده است. این عوامل و تنش آبی در شهرهای یاسوج، مادوان، سوق و دهدشت و کمبود آب کشاورزی و صنعت در شهرهای گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد لزوم تلاش مضاعف برای تکمیل سدهای در حال ساخت را بیشتر کرده است. معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران گفت که پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی این سد در استان ۷۰ درصد است. محمدرضا فاضل افزوود: تاکنون هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح بزرگ سد چم شیر توسط دولت تدبیر و امید هزینه شده است. فاضل با بیان اینکه عملیات اجرایی این سد از سال ۱۳۹۱ آغاز شده، تصریح کرد: اعتبار این سد از محل فاینانس خارجی تأمین شده است. وی ابراز کرد: توول دسترسی، حفاری توول انحراف، سازه‌های اصلی، جاده دسترسی و ساختمان‌های اداری از مهمترین بخش‌های اجرا شده این سد است. فاضل افزوود: تأمین آب آشامیدنی و صنعت، بهره‌مند شدن ۱۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر، ذخیره و کنترل آب رودخانه زهره به میزان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب، تولید ۲۸۲ مگاوات برق آبی، کنترل سیالاب‌های مخرب رودخانه زهره، اشتغال زایی در زمان اجرای طرح و زیر ساخت‌های صنعت گردشگری و پرورش ماهی از مهمترین مزایای این سد است. معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران بیان کرد: سد چم شیر بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی ایران است.

خبرگزاری ایرنا
۱۳۹۶/۰۵/۰۸

■ تکمیل حفاری خط B مترو قم در زمان بندی ۲ ساله

معاون شهردار قم گفت: در صورتی که با شرایط اجرای خط A مترو، حفاری تونل خط B مترو انجام شود پیش‌بینی می‌گردد با توجه به اینکه این خط حدود ۱۵ کیلومتر تا چهار راه بازار قم می‌باشد در مدت دو سال عملیات حفاری زمان ببرد. علیرضا قاری قرآن با اشاره به وضعیت اجرایی شدن خط B مترو قم گفت: خط B مترو از پردیسان شروع شده و تا چهار راه بازار قم ادامه داشته و سپس به سمت شهرک فرهنگیان ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه شرایط انتقال دستگاه حفار به محل دپوی خط B در حال انجام است افزود: پیش‌بینی می‌شود عملیات دمونتاژ تا پایان تابستان تکمیل شده و پس از این زمان عملیات حفاری خط B آغاز شود. وی با بیان اینکه استاندارد مشخصی برای پیشبرد حفاری تونل مترو وجود دارد گفت: در خط A بالاترین رکورد را در حفاری داشتیم و مشخصات زمین در خط B نیز به گونه‌ای است که می‌توانیم امید داشته باشیم با همین سرعت در خط B دو نیز فعالیت حفاری صورت گیرد. معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم تصريح کرد: در صورتی که با همین شرایط اجرای خط B را داشته باشیم پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه این خط قریب به ۱۵ کیلومتر تا بازار است قریب به دو سال عملیات حفاری زمان ببرد. وی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه حدفاصل بازار تا فرهنگیان به جای اجرای مترو، منوریل پاسخگوی نیاز حمل و نقل مسافر خواهد بود، افزود: استدلال شورای ترافیک کشور این بود که یک زمانی منوریل جایگزین خط دوم مترو شده و ما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم بالاخره این مساله را تاکید کردیم که مترو بر منوریل اولویت دارد پس منوریل ادامه پیدا نکرده و مترو جایگزین آن خواهد بود. قاری قرآن با بیان اینکه براساس مصوبه شورای ترافیک کشور خط B مترو از پردیسان تا چهارراه بازار اجرایی خواهد شد افزود: از چهارراه بازار تا فرهنگیان نیز به موازات منوریل باید مطالعات جامع شهر انجام شده تا بتوانیم بررسی دقیق‌تری در خصوص نیازمنجی‌ها داشته باشیم.

خبرگزاری قم

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

■ امتداد غربی بزرگراه شهید حکیم و تونل شهداًی غزه در تهران به بهره برداری رسید

بهره برداری از ۲ پروژه امداد غربی بزرگراه شهید حکیم با عنوان «بزرگراه شهید همدانی» و «تونل شهداًی غزه» طی آینینی با حضور محمدياقيق قالیاف شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری آغاز شد. امتداد بزرگراه حکیم تا تقاطع آزادراه آزادگان ۱۵ کیلومتری حدفاصل تقاطع آزادگان تا انبان تهران - کرج (تقاطع غیرهمسطح کاروانسرای سنگی) ۲ و جاده مخصوص تهران - کرج (تقاطع غیرهمسطح کاروانسرای سنگی) است. این مسیر بزرگراهی ۱۰ تقاطع غیرهمسطح شامل تقاطع بزرگراه شهید حکیم با خیابان‌های کوهک، کاج، گلهای، ایران خودرو، رودخانه ورداورد، پژوهش، اردستانی و همچنین تقاطع‌های برقرارکننده ارتباط معابر محلی در محدوده منطقه ۲۲ است. همچنین ۲ پل جهت ارتباط این مسیر بزرگراهی با آزادراه آزادگان را تقویت کرده است. پوسته طرح ادامه بزرگراه شهید حکیم ۴۵ متر است. هر یک از باندهای شرقی و غربی این مسیر بزرگراهی دارای سه خط عبوری است طول مسیر کندروها سه هزار و ۷۵۰ متر و طول مسیرهای دسترسی (رمپ و لوپ‌ها) احداث شده در تقاطع‌های ۱۰ گانه این پروژه نیز حدود ۹ کیلومتر است. مجموع پل‌های احداث شده در تقاطع‌های غیرهمسطح ادامه بزرگراه شهید حکیم به ۱۲ دستگاه می‌رسد. در این پروژه سه میلیون متر مکعب عملیات خاکی، ۸۶ هزار مترمکعب بتون ریزی، ۱۳۰ هزار تن آسفالت و سه هزار و ۶۲۰ متر دیوار حائل انجام شده است. برای احداث این پروژه ۱۷۱ هزار متر مربع معارضات ملکی تملک شده و پنج کیلومتر شبکه آب و گاز و ۲۱۰ اصله تیر برق معارضات تأسیساتی رفع شده است. هزینه تقریبی اجرای این پروژه ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بزرگراه شهید حکیم در امتداد غربی بزرگراه رسالت یکی از مهم ترین شریان‌های شرقی-غربی پایتخت به شمار می‌رود. تونل شهداًی غزه نیز برای ادامه بزرگراه آزادگان تا سه راه کاروانسرائی و به منظور حفظ محیط زیست و درختان منطقه چیتگر و دریاچه شهداًی خلیج فارس طراحی و احداث شده است. این تونل که به صورت یک تونل دوقلو طراحی و اجرا شده، امکان توسعه بزرگراه شهید حکیم بدون قطع حتی یک اصله درخت را فراهم کرده است. این پروژه با احتساب تونل، رمپ‌های ورودی و خروجی و تونل‌های ارتباطی، معبری سه هزار و ۲۵۶ متری است که ۲ هزار و ۱۶۲ متر آن تونل، یکهزار و ۱۲ متر آن رمپ و ۸۲ متر آن پروژه از ارتباطی است. تونل شهداًی غزه همانند تونل‌های نیایش و امیرکبیر به صورت آب بند کامل و هوشمند احداث شده و دارای چهار دسترسی اضطراری است. عرض دهانه حفاری هر یک از تونل‌های شمالی و جنوبی ۱۸ متر و ارتفاع آنها حدود ۱۳ متر است. سطح مقطع تونل شهداًی غزه مانند تونل نیایش حدود ۱۸۶ مترمربع بوده و با استفاده از روش اتریشی (NATM) ساخته شده است. هر یک از شاخه‌های شمالی و جنوبی تونل شهداًی غزه دارای سه خط اصلی و یک خط اضطراری است؛ خط اضطراری ۲/۵ متر عرض دارد تا توقف اضطراری وسایل نقلیه، اختلالی در جریان کلی ترافیک ایجاد نکند. سایر مسیرهای ترافیکی با عرض ۳/۵ متر احداث شده اند تا عرض قسمت سواره رو هر یک از تونل‌ها به حدود ۱۳/۵ متر برسد. در واقع عرض سواره رو تونل شهداًی غزه معادل تونل نیایش بوده اما به دلیل افزایش عرض خط اضطراری عرض آن از تونل‌های رسالت و توحید بیشتر است. برای احداث این پروژه ۷۲۰ هزار مترمربع عملیات خاکی، ۱۷ هزار تن عملیات فلزی، ۱۰۰ هزار مترمربع قالب بندی، ۷۵ هزار مترمربع عایق بندی، ۱۹۰ هزار مترمربع بتون ریزی و بتون پاشی انجام شده است. همچنین یکهزار و ۲۶۷ چراغ تونلی برای روشناسی هوشمند، ۳۴ دستگاه جت فن به منظور تهویه هوشمند، هفت دستگاه پمپ، ۵۵ جعبه آتش نشانی و ۱۴۲ خاموش کننده دستی برای اطفای حریق، ۲ سیستم اعلام حریق نقطه‌ای و ۲ سیستم مجهز ه فناوری فیبر نوری LHD در این تونل نصب شده است. علاوه بر آن ۹۰ دستگاه دوربین ثابت و متحرک به همراه سیستم ضبط تصاویر برای نظارت تصویری و تشخیص حادثه، ۱۸ عدد تابلو پیام‌های متغیر و ۲ دستگاه سامانه هواشناسی در تونل شهداًی غزه بکار گرفته شده است. این پروژه با هزینه تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان احداث شده است. این ۲ پروژه عمران شهری طی مراسمی با حضور شهردار تهران و جمعی از اعضای شورای شهر و مسئولان و مدیران شهری پایتخت به بهره برداری رسید.

خبرگزاری ایرنا

۱۳۹۶/۰۵/۰۹

▪ سود بالای ساخت آزادراه / پیشرفت ۸۷ درصدی بزرگترین توول ۳ خطه

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به تمایل دولت ایران برای ساخت آزادراه‌ها و سوددهی بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه، زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش فراهم است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربنای‌های حمل و نقل کشور، گروهی از مدیران یک شرکت دولتی چین در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی به منظور همکاری در پروژه‌های زیرساختی ایران اعلام آمادگی کردند. خیرالله خادمی در این دیدار ضمن تشریح فعالیت‌های ایران در حوزه آزادراهی و توسعه شبکه ریلی از آمادگی همکاری با شرکت‌های خارجی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در حال حاضر فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های خارجی در توسعه زیرساخت‌های ایران فراهم شده است و اخذ مجوزهای لازم و تضمین سود در این حوزه از سوی دولت ایران پشتیبانی می‌شود. وی توسعه شبکه جاده‌ای با اولویت آزادراهی را از سیاست‌های مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز ما توسعه و تکمیل کریدورهای مهم و ترانزیتی بین‌المللی از طریق توسعه شبکه آزادراهی است و این فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در این حوزه برای شرکت‌های خارجی فراهم آورده است. خادمی افزود: همکاری با شرکت‌های ایرانی نیز اطمینان شما را برای تضمین این همکاری بیشتر خواهد کرد. در پایان این جلسه نماینده شرکت چینی از تمایل برای این همکاری‌ها خبر داد و ایران را موقعیت ممتازی برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه برشمرد. خادمی آزادراه اراک - خرم‌آباد را یکی از کریدورهای مهم کشور دانست که موجب اتصال آزادراه اراک - سلفچگان - ساوه و آزادراه خرم‌آباد - پل زال می‌شود و افزود: این آزادراه همچنین موجب گشایش گرهای ترافیکی در محدوده شهرهای چون اراک، بروجرد و خرم‌آباد می‌شود و تداخل ترافیک درون شهری و برون شهری در محور اراک - خرم‌آباد را نیز برطرف می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولین و بزرگترین توول سه خطه آزادراهی کشور در این مسیر یادآور شد: توول پونه نقش میانبر مسیر بروجرد به خرم‌آباد را ایفا می‌کند و مسیر فعلی به طول ۱۰۰ کیلومتر را به حدود ۷۰ درصد این آزادراه نیاز به خط کنдрه دارد که در طراحی آن برنامه‌ریزی شد تا این مسیر کندره در داخل توول کوهستانی بودن مسیر حدود ۶ خطه شامل ۶ خط رفت و سه خط برگشت است. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنایی نیز امتداد پیدا کند و بر همین اساس این توول را ۸۷ درصد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به کوهستانی بودن توول مسیر و سخت بودن عملیات حمل و نقل کشور پیشرفت فیزیکی توول را ۲۴ ماه حفاری‌ها کامل شده و در مرحله تحکیمات از جمله لاینینگ قرار داریم. وی در خصوص عملیات لاینینگ این توول افزود: لاینینگ ۱۸۰ متر با قالب ۱۰ متری در یک ماه موجب ثبت رکوردی ویژه در کشور شد.

خبرگزاری مهر
۱۳۹۶/۰۵/۰۳

▪ شبکه فاضلاب منطقه سه تهران، نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می‌رسد

مدیر اجرایی شرکت فاضلاب تهران اعلام کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، شبکه فاضلاب منطقه سه تهران در نیمه نخست سال آینده به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. منصور زینلی افزود: طرح فاضلاب در بیشتر محله‌های منطقه سه تهران از پیشرفت ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی برخوردار است. وی افزود: بیش از ۳۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه سه تهران اجرا شده است. مدیر اجرایی شرکت فاضلاب تهران گفت: هم‌زمان با اجرای عملیات لوله‌گذاری شبکه فاضلاب منطقه ۳، خطوط اصلی انتقال فاضلاب در خیابان‌های میرداماد، پاسداران، قبا و شریعتی اجرا شده است. به گفته وی، شرایط توپوگرافی منطقه، دریافت مجوزهای حفاری، مشکلات ترافیکی و همچنین وجود اداره‌ها، سفارتخانه‌ها و تراکم تاسیسات شهری از عوامل تاخیر روند اجرای لوله گذاری این منطقه در برخی مقاطع زمانی بوده است. شرکت فاضلاب تهران در گزارش خود اضافه کرد: اجرای طرح فاضلاب تهران در مناطق مختلف شهرداری تهران در بخش احداث شبکه با توجه به شرایط هر منطقه متفاوت است. بر اساس مطالعات طرح فاضلاب تهران ۹ هزار کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در تهران اجرا خواهد شد که حدود ۷۰ درصد شبکه معادل ۶ هزار و ۳۰۰ کیلومتر تا امروز در شهر تهران احداث شده است. به گزارش ایرنا، اجرای طرح فاضلاب تهران هم‌زمان با آغاز عملیات لوله کشی آب در سال ۱۳۲۷ مطرح شد؛ مطالعات این طرح توسط برنامه عمرانی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سال ۱۳۵۰ آغاز شد و در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید. مهرماه همان سال فعالیت‌های اجرایی طرح فاضلاب تهران آغاز و بر حسب اهمیت طرح و حساسیت‌های مربوط به آن، در یک متقاضه بین‌المللی بازنگری شد و سرانجام در سال ۱۳۹۰ به تصویب نهایی رسید. عملیات اجرایی طرح فاضلاب تهران از سال ۱۳۷۴ در گستره‌ای به مساحت ۷۰ هزار هکتار در مناطق بیست و دوگانه تهران و برای پوشش ۱۱ میلیون نفر جمعیت آغاز به کار کرد. این طرح بر اساس اولویت‌های اجرایی به پنج مرحله عملیاتی تقسیم شده است و طبق برنامه حدود ۹ هزار کیلومتر ساخت شبکه جمع‌آوری، ۷۶ کیلومتر توول فاضلاب رو، نصب بیش از ۹۰۰ هزار انشعاب فاضلاب و ساخت ۲۲ واحد تصفیه خانه را دربردارد. به علت هزینه‌های قابل توجه طرح، مشکلات اجرایی و محدودیت منابع مالی و برای تسریع اجرای طرح، پیگیری دریافت وام از سازمان‌های جهانی آغاز شد که سرانجام در سال ۱۳۸۴ شرکت فاضلاب تهران موفق به اخذ مرحله نخست تسهیلات بانک جهانی به مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار شد. حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع آب، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی به عنوان بخشی از منابع تامین آب، تبدیل هزینه‌های سنگین درمان به هزینه‌های اندک پیشگیری، توسعه فضای سبز و تلطیف هوای شهر، جلوگیری از مصرف خام فاضلاب برای آبیاری، بازگشت آب در چرخه چند بار مصرف و همچنین تزریق پساب به آبخوان‌های اطراف تهران برای تعذیب سفره آبهای زیر زمینی از اهداف کیفی این طرح به شمار می‌رود.

خبرگزاری ایرنا
۱۳۹۶/۰۵/۱۰

▪ خط هشت مترو تهران در آستانه بهره‌برداری

طرح احداث متروی شاهد-پرند بر اساس موافقنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر پرند بطول ۵۰ کیلومتر و به منظور تأمین دسترسی و اتصال به شبکه مترو تهران، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، شهر واوان، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر جدید پرند از ابتدای سال ۹۱ شروع شده است که بر اساس هدف‌گذاری انجام شده فاز اول حد فاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در اردیبهشت ۱۳۹۵ همزمان با افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به بهره‌برداری رسید و فاز دوم که حد فاصل ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تا فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است، طی روزهای آینده به بهره‌برداری رسمی می‌رسد، و در نهایت فاز سوم که حد فاصل ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند می‌باشد در صورت تامین بودجه مورد نیاز در سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید. بر اساس این گزارش پس از ثبت رکورد بزرگ‌ترین ایستگاه خاورمیانه (یعنی شهر آفتاب با مساحت بیش از ۲۵۰۰۰ مترمربع)، ایستگاه فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) عنوان زیباترین ایستگاه را به خود اختصاص خواهد داد. طول کل مسیر حد فاصل ایستگاه‌های شاهد - شهر آفتاب - فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) - شهر پرند بالغ بر ۵۰ کیلومتر است.

مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان این که تست گرم خط ۸ مترو با موفقیت انجام شد و به زودی افتتاح خط می‌شود، گفت : با افتتاح این خط مترو، نیم میلیون سفر به ظرفیت خطوط حمل و نقل ریلی تهران اضافه می‌شود. وی ادامه داد: طراحی این خط بر اساس سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت به انجام رسیده؛ به طوری که مسافت ۵۰ کیلومتری از ایستگاه شاهد تا شهر پرند را تنها در ۳۴ دقیقه طی می‌کند. حسینی با بیان این که در ساخت این خط و ترمیمال‌های آن جایگاه فرودگاه امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گرفته است گفت : برای اولين بار يك فرودگاه بين المللی در كشورمان به شبکه حمل و نقل ریلی مترو متصل و با افتتاح خط ۸ به فرودگاه امام خمینی (ره) اين نقص عدم هم پوشاني برطرف می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در ادامه با اشاره به این که ساخت خط ۸ متروی تهران با داشتن معارضان بسیار، کاری سخت بود. گفت : برای ساخت مترو در شهر قطعاتی زمین خریداری و عملیات حفاری آغاز می شود ، اما بخش زیادی از خط ۸ مترو روی زمین است که سرتاسر معارض است و تغییر و تحولات در دولتها نیز بر روی فرایند کار اثرگذار بود. به گفته وی با تدبیر اندیشه‌یده شده سفارش تولید ۱۰ رام قطار ویژه فرودگاه به شرکت واگن سازی تهران داده شده است. حسینی با بیان این که ترافیک کاهش می‌یابد، آلدگی هوا نیز کمتر می‌شود است، شهرک‌های اقماری اطراف را به تهران که شهر مادر است متصل کنیم، علاوه بر این که ترافیک کاهش می‌یابد، آلدگی هوا نیز کمتر می‌شود گفت: بیش از یک میلیون جمعیت حد فاصل بزرگراه خلیج فارس، اتوبان قم، و ساوه زندگی می‌کنند که به تهران رفت و آمد دارند و این در حالی است که بسیاری از کارمندان و شاغلان در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و همچنین سکنه شهر پرند می‌توانند برای ورود به تهران از این خط مترو استفاده کنند. مردم ساکن در رباط‌کریم، نسیم‌شهر، صباشهر، واوان و حسن‌آباد نیز می‌توانند از این خط مترو برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند.

خبرگزاری مهر

۱۳۹۶/۰۵/۱۲



■ راه‌یابی پروژه خط ۶ متروی تهران به فینال رقابت‌های جهانی

در سال ۱۴۰۷، پروژه خط ۶ متروی تهران با تایید انجمن تونل ایران، به عنوان نماینده کشورمان به رقابت جهانی ITA Awards ۲۰۱۷ معرفی شد. هر ساله انجمن بین‌المللی تونل، برترین پروژه‌های تونل‌سازی اجرا شده در جهان را با بررسی دقیق، طی یک رقابت تحت عنوان ITA Tunneling Awards انتخاب می‌کند. از میان ۶۵ ابر پروژه که توسط داوران انجمن بین‌المللی تونل از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، پروژه خط ۶ متروی تهران به فینال این رقابت‌ها راه یافت. پروژه‌های فینالیست باید روز ۱۵ نوامبر در پاریس، شاخص‌ها و نوآوری‌های کلیدی خود را برای داوران بین‌المللی ارائه نمایند تا جایزه ابر پروژه سال ۲۰۱۷ به برترین پروژه اهدا شود. ۴ ابر پروژه که به فینال راه یافته‌اند شامل پروژه LRT کاتاد، فاز سوم متروی دهلی هند، متروی دوحه قطر و خط ۶ متروی تهران است.

خبرگزاری مهر

۱۳۹۶/۰۵/۱۴



■ کلنگ مترو پردیس سال آینده زده می‌شود

مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید اطهار امیدواری کرد با خروج مترو هشتگرد از ردیف بودجه، عملیات اجرایی حمل و نقل ریلی پردیس در سال ۱۴۰۷ آغاز شود. محمدرضا توکلی اظهار کرد: عملیات اجرایی مترو هشتگرد هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۷۵ درصد ایستگاه هم تکمیل است. در بحث خرید تجهیزات ۲۵ درصد پرداختها انجام شده، تجهیزات ساخته شده و باید مابقی مبلغ را تامین کنیم تا بتوانیم تجهیزات را تحويل بگیریم و نصب کنیم. برنامه مان این است که تا بهمن ماه ۱۴۰۶ اگر پرداختها تزریق شود بهره‌برداری انجام شود. به گفته توکلی، پروژه مترو هشتگرد ۱۶۰ میلیارد تومان بول لازم دارد. با پیمانکار هماهنگ کرده ایم که اگر ما ۶۰ میلیارد تومان نقدینگی بدھیم مابقی را پیمانکار تامین کنند. تا الان هم ۱۵ میلیارد از این ۶۰ میلیارد تامین شده ولی برنامه این است که اگر سازمان برنامه مابقی مبلغ را در اختیار قرار بدهد تا پایان دی ماه سال جاری نقدینگی به طور کامل انجام شود تا بتوانیم انشاء الله در دهه فجر پروژه را افتتاح کنیم. مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید درخصوص آخرین وضعیت مترو پرند نیز گفت: مسؤولیت اجرای مترو پرند به عهده شهرداری است. قبله بر عهده شرکت عمران بود اما به دلیل اینکه عنوان پرند در بودجه، کلانشهر تهران به شهر پرند است با تغییر دستگاه اجرایی به شهرداری و آذار شد. لذا منتظریم شهرداری تهران با توجه به رقم اعتباری که در بودجه دارد ادامه مترو پرند را انجام دهد؛ چرا که زیرسازی مترو پرند توسط شرکت عمران شهرهای جدید انجام شده و آمادگی همکاری با این ارگان را هم داریم. وی همچنین با اشاره به مترو پردیس اظهار کرد: شرکت عمران سه طرح مطالعاتی پردیس - تهران، صدرا - شیراز و سهند - تبریز را به عنوان حمل و نقل ریلی دسترسی شهرهای مادر به شهر جدید در دستور کار دارد. مطالعات پردیس تقریباً نهایی شده است. سازمان برنامه عنوان کرده که باید هشتگرد از ردیف خارج شود تا پردیس را جایگزین کنند؛ زیرا ظاهراً محدودیتهایی دارند که تا زمانی که پروژه قبلی از ردیف خارج نشده پروژه جدید ردیف اعتباری نگیرد. تلاش ما این است که در بودجه ۱۴۰۷ پردیس عملیاتی شود. توکلی با بیان اینکه انشاء الله مترو پردیس سال آینده از حالت مطالعاتی به اجرایی می‌رسد، گفت: مطالعات قطار حومه ای پردیس به سرعت پیش می‌رود، کریدور مشخص شده، محل اتصال به شهر تهران در نقاطی که اختلاف داشتیم حل شده و باید در بودجه سال ۱۴۰۷ پیش بینی کنیم تا مناقصه را برگزار کنیم. البته منوط به خروج هشتگرد از ردیف است. اما نباید به خاطر ۶۰ میلیارد تومان پروژه پردیس به سال بعد موکول شود. سال قبل از طریق اسناد خزانه پولی به ما تزریق شد که امیدواریم امسال هم این کار انجام شود که هشتگرد به انعام برسد.

خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

■ روند رو به جلو آزادراه تهران شمال بر روی دوش نیروهای ایرانی

روند اجرای آزاد راه تهران شمال از سال ۷۵ با هدف کوتاه کردن مسیر تهران شمال و کاهش بار ترافیکی این مسیر آغاز شد؛ اما تا قبل از دولت پیاپی گذشتند. مشکلات فراوان پیشرفت زیادی نداشت که تنها زیر ۱۰ درصد اما بعد از روی کار آمدن دولت پیاپی گذشتند. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس و تلاش وزیر راه و شهرسازی مبنی برای سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه عظیم ملی، این وزارت خانه به همراه بنیاد مستضعفان به صورت مشترک اجرا را به دست گرفتند و با تزییق اعتبارات و سرمایه‌گذاری در این بخش روند رو به رشدی را طی می‌کند. این پروژه عظیم که توسط چندین پیمانکار در نقاط مختلف در حال اجرا است شامل چندین تونل و پل است که مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت. مدیر طرح آزاد راه تهران شمال در نشست با خبرنگاران با اشاره به روند اجرایی پروژه اظهار کرد: آزادراه که به طول ۱۲۱ کیلومتر است به ۴ منطقه تقسیم شد که قطعه چهار آن به طول ۲۰ کیلومتر از چالوس تا مرزن آباد، قطعه یک به طول ۳۱ کیلومتر، قطعه ۲ از سه راهی شهرستانک تا پل زنگوله و قطعه سه نیز از پل زنگوله تا مرزن آباد به طول ۴۷ کیلومتر است. وی با بیان اینکه تعداد ۱۶۵ تونل طراحی شده است افزود: طول تونل‌ها به صورت رفت و برگشت ۹۸ کیلومتر است و بر اساس طراحی به بیش از ۱۱۰ کیلومتر افزایش می‌یابد. مدیر طرح آزاد راه تهران شمال تعداد پل‌هارا به صورت رفت و برگشت ۹۷ دستگاه به طول ۱۳ کیلومتر داشت و گفت: با احداث این آزادراه مسیر ۱۸۵ کیلومتری فعلی به ۱۲۱ کیلومتر تقلیل می‌یابد و میزان تردد از ۱۲ هزار سفر به ۳۰ هزار و ساعت از سه ساعت و ۴۵ به یک ساعت و ۴۵ می‌رسد. شیخی کاهش قابل توجه در مصرف سوخت و استهلاک خودرو را از مزایای این پروژه ملی برشمرد و خاطر نشان کرد: کل پروژه از سال ۷۵ تا تنها ۸/۸ درصد پیشرفت داشت که از سال ۸۹ تا ۹۳ به ۱۹/۵ درصد رسید و از سال ۹۳ تاکنون نیز به ۳۴/۹۷ درصد رسیده است. وی با اشاره به اینکه در منطقه یک تا سال ۹۴ تنها ۲۹ درصد پیشرفت داشته است و در طول دو سال به ۸۱/۵ رسیده است، یادآور شد: از حفاری‌های تونل از ۳۱ هزار و ۴۵۰ متر ۳۱ هزار و ۴۲۲ متر حفاری شده و ۲۸ متر باقی مانده است. مدیر طرح آزاد راه تهران شمال تصریح کرد: در منطقه دو در تونل البرز که ۶۴۰۰ متر طول دارد ۹۹۸ متر باقی مانده است. مدیر عامل شرکت آزادراه تهران شمال نیز با بیان اینکه همدلی و همراهی موجب رشد روند اجرایی این پروژه شده است اظهار کرد: همراهی مجلس و دولت باعث شد تا شاهد این شاهکار مهندسی در کنار دقت و تلاش و کاهش واگذاری کار به خارجی‌ها و سپردن کار به جوانان متعدد کشور شد. مهران اعتمادی با بیان اینکه با ساخت آزاد راه حدود ۱۰۰ کیلومتر از طول مسیر کاهش یافته است، افزود: مهمترین موضوع در ازادره علاقه و عشق به کشور و اخلاص و از خودگذشتگی بود که یک کار غیر ممکن را به کار ممکن و جدی تبدیل کرد.

خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۶/۰۵/۱۷



■ پایان حفاری خط دوم قطار شهری تبریز

حفاری خط دوم ایستگاه قطار شهری تبریز، پس از بکمال تلاش مداوم به پایان رسیده و تجهیزات حفاری TBM با موفقیت از مسیر زیرزمینی این ایستگاه خارج شد. عملیات حفاری خط دوم متروی تبریز، سال گذشته با پایان حفاری ایستگاه شماره یک شدت گرفت و در مدت یک سال با تلاش شبانه روزی ۶۰۰ نفر از عوامل فنی مهندسی و اجرایی در عمق ۴۰ متری زمین به ایستگاه شماره دو رسیده است. قطر حفاری این تونل ۱۰ متر است و دو خط رفت و برگشت بهطور موازی در کنار یکدیگر قرار دارد. تا کنون ۳.۵ کیلومتر از مسیر زیرزمینی خط دو با لحاظ اصول زیرساختی حفر شده و با اجرای موفق عملیات حفاری دو ایستگاه نخست، پیش‌بینی می‌شود. عملیات اجرایی و حفاری سایر ایستگاه‌ها، با توجه به فاصله‌های کوتاهی که از یکدیگر دارند، با سرعت به مراتب بیشتری پیگیری شود. خط دوم متروی تبریز به طول حدود ۲۲.۴ کیلومتر یکی از طولانی‌ترین مسیرهای مترو در کشور است. این خط، شامل ۲۰ ایستگاه است که از محدوده زمین‌های فرامملک (کارخانه کود آلبی) شروع شده، از طریق خیابان وحدت و میدان قرامملک (اولین ایستگاه) و پس از عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، سه راه امین، میدان دانشسرای، وارد خیابان عباسی شده و تا میدان شهید فهمیده امتداد یافته و در ادامه مسیر به سمت سه راهی ولیعصر، میدان استاد معین و در نهایت در میدان بسیج خاتمه می‌یابد.

خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۶/۰۵/۲۶

■ تکمیل نهایی عملیات ساختمانی تونل استقلال در تاجیکستان

مراسم تحویل نهایی عملیات ساختمانی تونل استقلال در تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی و مسئولین کمیسیون دولتی تاجیکستان روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه برگزار شد. تکمیل نهایی عملیات ساختمانی (مرحله اول) تونل «استقلال» که شمال تاجیکستان با جنوب این کشور را به هم پیوند می‌دهد، با حضور مقامات رسمی تاجیک انجام شد. در این مراسم «آهوان اصل» مجری این طرح و نماینده وزارت نیروی ایران، رابن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه، نمایندگان شرکت «سابیر» و همچنین «عظیم ابراهیم» معاون نخست وزیر، «خدایار خدایارزاده» وزیر حمل و نقل و روسا، معاونان و نمایندگان تمام نهادهای ذیرپوش تاجیکستان شرکت کردند. پس از تکمیل عملیات ساختمانی این پروژه، «آهوان اصل» مجری تونل استقلال و نماینده وزارت نیرو که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه نقش تونل استقلال برای مردم تاجیک را حیاتی عنوان کرده و گفت: بعد از سال‌های فراز و نشیب ساختمنان این تونل تکمیل شد و امیدواریم که مرحله بعدی این پروژه که مربوط به عملیات روشنایی و تهویه می‌باشد با انجام شرایط تحقق پیدا کند. وی ادامه داد: این شرایط به این صورت است که تفاوت نرخ ارز به پیمانکار ایرانی سایر بایستی پرداخت شود تا بتواند بدھی خود را به مردم و بازار تاجیکستان و بازار ایران پرداخت بکند. امید است تا اواخر سال جاری این مسئله حل خود را پیدا کند. نماینده وزارت نیروی ایران اظهار داشت: در عملیات ساخت تونل شرکت سایر و شرکت سد تونل پارس به طور کامل مشارکت داشتند و توансند با هدایت کارفرمای ایرانی شرکت توسعه آب و نیروی ایران و شرکت وزارت حمل و نقل تاجیکستان این کار را به انجام رسانند. عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر تاجیکستان نیز در سخنانی ضمن بازدید از این تونل، کیفیت انجام کار در آن را در سطح بالا عنوان کرد. عبدالجید شریفاف، مدیر بخش ساخت و ساز وزارت حمل و نقل تاجیکستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: عملیات ساخت و ساز در تونل استقلال از سال ۲۰۰۳ آغاز شده و تا به امروز جهت این پروژه ۶۱ میلیون دلار هزینه شده است. وی افزود: بعد از این سالها خوشبختانه عملیات ساختمانی این تونل به پایان رسید و از سوی کمیسیون دولتی تاجیکستان به صورت رسمی تحویل گرفته شد. شریفاف ادامه داد: کمیسیون دولتی تاجیکستان از این تونل بدور دیدن کرده و انجام کارهای ساختمنانی در آن را در سطح بسیار خوب ارزیابی کرد. وی گفت: از این به پس حمل و نقل از طریق این تونل بدون هیچ مشکلی صورت می‌گیرد. طبق اظهارات این مقام تاجیک، در مرحله دوم این پروژه قرار است سیستم روشنایی، تهویه، آتش نشانی، نظارت ویدیویی نصب شود. گفت و گوهای دو طرف در خصوص انجام امور مربوط به آغاز مرحله دوم ادامه دارند. شریفاف اظهار داشت: علاوه بر این، جهت تحقیق این مرحله یادداشت تفاهمی میان طرف تاجیک و ایرانی به امضا رسیده که تخصیص تقریباً ۸/۷ میلیون دلار را در نظر دارد. قرار است ۵۰ درصد این مبلغ توسط طرف تاجیک و بخش دیگر توسط طرف ایرانی پرداخت شود. این مقام تاجیک ایران امیدواری کرد که تا یک و نیم سال دیگر تونل استقلال با روشنایی دائمی، سیستم تهویه، آتش نشانی، نظارت ویدئویی تامین و به طور کامل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. تونل استقلال که از طریق کوه های مرتفع «فان» شمال و جنوب تاجیکستان را به صورت چهار فصل به هم متصل کرد، در سال ۲۰۰۶ میلادی به بهره برداری رسید و لی همچنان نیاز به انجام بعضی عملیات تکمیلی داشت. با ساخت این تونل به طول ۵ هزار و ۲۰۰ متر مسیر ۶۰ کیلومتر کوتاه و زمان سفر در این مسیر را به ۵ ساعت کاهش داد. قرارداد حفاری تونل استقلال در سال ۲۰۰۳ جاده «دوشنبه - خجند» حدود ۴۰ کیلومتر کوتاه و زمان سفر در این مسیر را به ۵ ساعت کاهش داد. قرارداد حفاری تونل استقلال در سال ۲۰۰۳ بین وزارت حمل و نقل تاجیکستان و شرکت ایرانی سایر به ارزش ۳۹ میلیون دلار به امضا رسید در جریان انجام پروژه نیاز به هزینه های تکمیلی پیش آمد که در قالب توقعات دوجانبه پیگیری شد.

خبرگزاری فارس
۱۳۹۶/۰۶/۹

■ پیشرفت ۸۰ درصدی اولین تونل دو طبقه تهران

۸۰ درصد از طول تونل اصلاح مسیر انتقال آبهای سطحی و لنجدک زیر پوشش نهایی بتن رفت. سید مهدی پورهاشمی مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان آنکه تونل ۹۵۰ متری اصلاح مسیر انتقال آبهای سطحی و لنجدک وظیفه هدایت رواناب ها به امتداد خیابان های اسفندیار، آرش غربی و بزرگراه مدرس را بر عهده دارد، از پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات بتن ریزی نهایی تونل فوق خبر داد و گفت: تونل اصلاح مسیر انتقال آبهای سطحی و لنجدک در صورت رفع به موقع معارضات تاسیساتی، طرف یک ماه آینده به شبکه زیرزمینی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران متصل خواهد شد. وی در بخش دیگر از سخنان خود با اعلام پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات احداث تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش، میزان پیشرفت عملیات بتن ریزی نهایی در هفتمین تونل ترافیکی پایتحت را بیش از ۸۵ درصد اعلام کرد و گفت: فاز نخست این پروژه شامل طبقه دوم تونل دو طبقه (زیر بزرگراه مدرس) در حال اجرای عملیات بتن ریزی دیواره شیبراهه ها و تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی است. به گفته مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، طبقه دوم تونل که وظیفه برقراری ارتباط ۲ بخش غربی و شرقی خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد، اوایل مهرماه امسال آماده اجرای روکش آسفالت و معدود اقدامات تاسیساتی مورد نیاز همچون نصب چراغ های روشنایی خواهد شد.

خبرگزاری مهر
۱۳۹۶/۰۶/۹

■ باند دوم بزرگراه شیروان-جنورد ساخته می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن آستان قدس رضوی گفت: ساخت باند دوم بزرگراه شیروان-جنورد، اقدامی در راستای رفاه حال زائران حضرت رضاع است. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، محمدرضا رئیسی اظهار کرد: کارفرمای این پروژه، اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی است و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، به عنوان پیمانکار فعالیت می‌کند. وی با بیان این که پروژه باند دوم بزرگراه شیروان-جنورد، تقاطع با بالامان و کنارگذر شمالی بجنورد، به طول ۶۱/۸ کیلومتر، بخشی از طرح عظیم احداث بزرگراه از بهشهر به قوچان است، افزود: این پروژه در مسیر تردد مردم شمال کشور به سمت شهر مشهد مقدس قرار دارد. رئیسی ادامه داد: با اضافه شدن اجرای تقاطع با امان و کنارگذر شمالی بجنورد به موضوع این قرارداد، عملیات تکمیلی منعقد شده و هم‌اکنون در حال اجراست و با اجرای این کنارگذر علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی اعم از آلودگی صوتی، هوای پاک و کاهش تصادفات را به همراه داشته و وسائل نقلیه سنگین بجای عبور از داخل شهر بجنورد از این کنارگذر تردد خواهد کرد. رئیسی با بیان اینکه در این محور، تاکنون یک تونل به طول ۳۰۰ متر و ۲۲ دهانه پل نیز ساخته شده است به نقش استراتژیکی این پروژه اشاره کرد و گفت: پروژه مذکور در مسیر بارگاه ملکوتی ثامن‌الائمه، حضرت رضاع ساخته شده است که پل ارتباطی شهرهای شمال کشور با شرق کشور نیز است. وی ادامه داد: در این مسیر، همچنین ۲ کارخانه پتروشیمی خراسان و سیمان بجنورد قرار دارد که جزو بزرگ‌ترین کارخانه‌های کشور به شمار می‌رود. رئیسی اضافه کرد: از طرفی، پروژه باند دوم بزرگراه شیروان-جنورد، تقاطع با بالامان و کنارگذر شمالی بجنورد به لحاظ اقتصادی و کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و خطر تصادف رو به رو را به صفر کاهش می‌دهد. مدیرعامل شرکت عمران و مسکن آستان قدس رضوی گفت: شرکت مسکن و عمران رضوی با آگاهی کامل از خواسته‌های کارفرما و مشاور، چه به لحاظ فیزیکی و چه تامین منابع مالی پروژه، از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در صورت وجود هر گونه مشکل، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام کرده است.

خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۶/۰۶/۱۲



■ تونل دوم آزادراه همت-کرج باز شد

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیربنایی دومین تونل آزادراه همت-کرج خبر داد. حسین میرشفیع افزود: این مسیر دو تونل ۵۰۰ متری دارد که کار حفاری آن‌ها به صورت مقدماتی انجام شده و به تدریج کارهای تکمیلی انجام خواهد شد. میرشفیع همچنین درباره وضعیت فعلی آزادراه همت-کرج نیز تاکید کرد: بعد از این تونل ۴ کیلومتر دیگر از مسیر باید انجام شود که در دست اجراست و با انجام آن عملاً از نظر مهندسی کار خاصی باقی نمی‌ماند. بخشی هم الیه در تملک شهرک المهدی است که باید کارهای آن انجام شود. معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با اشاره به وضعیت تامین مالی این پروژه نیز تصریح کرد: نحوه تامین منابع مالی را باید سازمان برنامه و بودجه اعلام کند و چهارماه پس از دریافت اعتبار لازم، کار به طور کامل به اتمام خواهد رسید. او درباره دیگر پروژه‌های در دست اجرا نیز گفت: در هفته گذشته شروع عملیات کنارگذر آزادراه سیرجان را داشتیم و این هفته هم عملیات اجرایی مشهد-چنان‌آغاز خواهد شد. میرشفیع از افتتاح قطعه جدید آزادراه کنارگذر اصفهان خبر داد و گفت: همچنین در این هفته پروژه کنارگذر غربی اصفهان هم قابل بهره‌برداری خواهد بود. در حال حاضر ۹۰ کیلومتر از این آزادراه بهره‌برداری رسیده و این قطعه جدید به طول ۱۴ کیلومتر نیز به آن اضافه خواهد شد.

خبرگزاری تین نیوز

۱۳۹۶/۰۶/۱۴

اعتبارات قطار شهری کرمانشاه متناسب با نیاز آن نیست

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اعتبارات قطار شهری متناسب با نیاز آن نیست، گفت: تلاش داریم با افزایش اعتبارات، فاز اول این پروژه طرف دو تا سال آینده به بهره‌برداری برسد. اسدالله رازانی در حاشیه بازدید از تونل قطار شهری کرمانشاه با ابراز رضایت از پیشرفت این پروژه، گفت: خوشبختانه پروژه قطار شهری به ویژه در بخش حفاری تونل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و هم اکنون ۷۵۰ متر از تونل حفاری شده است. وی افزود: پیمانکار این پروژه فعال است و در حال حفاری ۳۵۰ متر باقی مانده است تا مسیر فاز یک پروژه تا میدان آزادی تکمیل شود. رازانی خاطرنشان کرد: پروژه قطار شهری در فاز یک از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی بصورت زیرگذر است که در طول این مسیر دو ایستگاه زیرزمینی خواهیم داشت. استاندار کرمانشاه به کمبود اعتبارات پروژه قطار شهری در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: اعتبارات این پروژه در سالهای اخیر متاسب با نیاز این پروژه نبوده است. وی افزود: برای اینکه پروژه طبق برنامه زمانبندی پیش برود به سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این در حالیست که هم اکنون سالانه بطور میانگین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص داده می‌شود. رازانی با بیان اینکه پیشرفت کار با توجه به این میزان اعتبارات مطلوب است، گفت: خوشبختانه پیمانکار و مجموعه مدیریتی خوب این پروژه توانسته‌اند با این اعتبارات پروژه را تا حد خوبی پیش ببرند. وی اظهار کرد: با توجه به آشنایی دولت با نیازها و مسائل کرمانشاه، تلاش خواهیم کرد به روش‌های مختلف اعتبار این پروژه را افزایش دهیم. استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: سال گذشته توانستیم از محل ساماندهی یارانه‌ها ۱۰ میلیارد تومان اعتبار علاوه بر اعتبارات مصوب پروژه برای آن بگیریم و این تلاش برای افزایش اعتبارات پروژه ادامه خواهد داشت. رازانی یادآور شد: همچنین برای انتشار اوراق مشارکت درخصوص این پروژه نیز برنامه‌هایی داریم تا بتوانیم به هر طریق با افزایش اعتبارات، سرعت هرچه بیشتر در اجرای این پروژه را شاهد باشیم. وی با اشاره به فعالیت قرارگاه خاتم در فاز دوم پروژه قطار شهری، گفت: به دنبال راهی هستیم که سرعت و حرکت این پروژه افزایش یابد تا ظرف دو تا سه سال آینده مردم کرمانشاه بتوانند از فاز اول این پروژه استفاده کنند.

خبرگزاری ایستا

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

تولن قلاچه بهزودی زیر بار ترافیک می‌رود

مدیرکل راه و شهرسازی استان از زیر بار ترافیک رفتن تونل ۲ هزار و ۵۰۰ متری قلاچه خبر داد و گفت: بهره‌برداری از این تونل، ۱۲ کیلومتر گردنده برف‌گیر قلاچه بین استان‌های ایلام و کرمانشاه را حذف خواهد کرد. میرجعفریان اظهار کرد: تونل قلاچه یکی از پروژه‌های بزرگ ملی در استان ایلام محسوب می‌شود که با بهره‌برداری از آن تردد بین استان‌های ایلام و کرمانشاه تسهیل شده و نقش مهمی در تفکیک ترافیک جاده‌های استان ایفا خواهد کرد. وی با بیان اینکه طول این تونل ۲۵۰۰ متر است و برای احداث آن تاکنون بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: این مبلغ غیر از هزینه‌هایی است که برای اجرای تهويه و روشنایی هزینه خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: با زیر ترافیک رفتن این تونل ۱۲ کیلومتر گردنده برف‌گیر و ارتفاع مه گیر قلاچه حذف خواهد شد و از نظر زمان سیر و مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه صرفه‌جویی قابل توجهی خواهیم داشت.

خبرگزاری ایستا

۱۳۹۶/۰۶/۲۷

افتتاح تونل جاده سنندج - مریوان در سال آینده

منصور مرادی، نماینده مریوان از افتتاح تونل جاده مریوان سنندج در سال ۹۷ خبر داد و اظهار کرد: تمام ۴۰ میلیارد بدھی پروژه جاده مریوان سنندج پرداخت شده است و در طول چند ماه اخیر که پروژه به دلیل ریش‌های تونل باغان متوقف شده بود از سر گرفته شده و ریزش برداری تونل شروع شده است. وی افزود: با اختصاص ۱۹ میلیارد تومان به جاده مریوان سنندج، این پروژه در سال‌های آینده افتتاح می‌شود و جاده فعلی این محور که ۴۰ نقطه حادثه خیز دارد با اعتباراتی که جذب شده است، روکش آسفالت می‌شود. نماینده مریوان خاطرنشان کرد: جاده روستایی سه راه بیکره به دزلی در چند روز آینده روکش آسفالت می‌شود و همچنین با رایزنی‌های انجام گرفته ۳ میلیارد تومان برای روکش آسفالت مریوان - مرز باشمچی تخصیص یافته است که در آینده اجرا خواهد شد. مرادی در ادامه تصریح کرد: دستور مطالعه احداث تونل هورامان در مراحل نهایی است که در صورت تایید طرح توجیهی و تصویب پروژه با احداث ۷۰۰ متر تونل، ۱۱ کیلومتر از جاده پر پیچ و خم گردنه ژالانه حذف می‌شود.

خبرگزاری ایستا

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

بررسی عددی رفتار پوشش سگمنتی تونل بصورت دو بعدی

ترجمه: علیرضا رشیدل، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن؛ گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی؛ دانشکده مهندسی؛ دانشگاه ارومیه
alireza.rashiddel@yahoo.com

متن حاضر ترجمه مقاله Ngoc-Anh Do, Daniel Dias, Pierpaolo Oreste, Irini 2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior در نشریه Tunnelling and Underground Space Technology شماره ۳۷ سال ۲۰۱۳ صص ۱۱۵ تا ۱۲۷ می باشد.

چکیده:

استفاده از شاخه تونل سازی سپری در سال های اخیر گسترش یافته است. اکثر تونل های حفر شده سپری با استفاده از پوشش های بتمنی سگمنتی نگهداری شده است. اگرچه نتایج آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی قابل استنادی در ارتباط با رفتار پوشش های سگمنتی تونل وجود دارد ولی با این حال رفتار این پوشش ها تحت تاثیر درزه ها (درزه های طولی سگمنت ها و محیطی حلقه ها) همچنان واضح نیست. این مقاله یک مطالعه عددی جهت بررسی فاکتورهای موثر در رفتار پوشش سگمنتال تونل را ارائه می دهد. آنالیزها با استفاده از مدل تفاضل محدود ۲ بعدی انجام شده است. درزه طولی بین سگمنت ها در یک رینگ از طریق اتصال ۲ نقطه ای با ۶ درجه آزادی است که با ۶ فنر شبیه سازی می شود. مدل پیشنهادی نه تنها اجازه می دهد تاثیر صلبیت دورانی مورد بررسی قرار بگیرد بلکه تاثیر صلبیت شعاعی و محوری درزه طولی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مدل سازی عددی حاکی از کاهش قابل توجه ممان خمشی اعمال شده در پوشش تونل در نتیجه افزایش تعداد درزه در یک حلقه می باشد. رفتار تونل بر حسب ممان خمشی با توجه به تاثیر توزیع درزه، زمانی که فاکتور فشار جانبی زمین برابر با $1/5$ و ۲ است، تقریبا مشابه است و زمانی که فاکتور فشار جانبی زمین برابر واحد است متفاوت می باشد. تاثیر صلبیت دورانی درزه، کاهش صلبیت دورانی درزه تحت لنگر خمشی منفی، فاکتور فشار جانبی زمین و مدول یانگ زمین اطراف تونل طبق بررسی ها نباید نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر نتایج نشان دهنده تاثیر ناچیز صلبیت شعاعی و محوری درزه روی رفتار پوشش سگمنتی تونل می باشد.

واژگان کلیدی: تونل سازی سپری، پوشش سگمنتی، نیروی پوشش، جابجایی، صلبیت درزه، مدل عددی

نیروی برشی طول واحد موردنیاز به ترتیب برای ایجاد جابجایی محوری و شعاعی واحد در درزه موردنظر تعریف شده است.

در پژوهش های قبلی، تاثیر درزه های سگمنتی بر روی رفتار پوشش تونل معمولاً با هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم درنظر گرفته شده است. تا آنجا که به روش های غیر مستقیم مرتبط می شود، ساختار تونل به عنوان حلقة پوششی صلب فرض می شود که در مدل پیوسته زمین جا گرفته است. معمولاً تاثیر درزه ها بر حسب صلبیت کاهش یافته از سازه تونل بررسی می شود. اندر کنش سازه و زمین بطور معمول به وسیله روشی موسوم به مدل حلقة بستری درنظر گرفته می شود که واکنش زمین به وسیله فنرهای مجزا طبق تئوری وینکلر محاسبه می شود. این روش های تحلیلی ساده نه می تواند پیچیدگی های مشخصات درزه شامل صلبیت درزه و توزیع درزه و نه حالات پیچیده تحلیل زمین اطراف را درنظر بگیرد (تونل های حفر شده در لایه های مختلف). در روش های مستقیم، درزه های سگمنتی مستقیماً به ساختار پوشش تونل افزوده می شود. دینگ و همکارانش (۲۰۰۴) یک روش عددی پیشنهاد کردند که رفتار درزه بوسیله سه صلبیت درزه، صلبیت دورانی، محوری و شعاعی شبیه سازی می شود. با این حال تاثیر صلبیت درزه به طور جزئی بررسی نشده است. جدا از روش دینگ و همکارانش اکثر روش های مستقیم، رفتار درزه را از طریق فنرهای دورانی در درزه ها در نظر می گیرند. بعلاوه، این روش ها در مواردی که توزیع درزه، نسبت به محور عمودی تونل نامتقارن است نمی تواند بکار گرفته شود.

اخیراً چندین مدل آزمایشی برای بررسی تاثیر درزه ها بر روی رفتار پوشش تونل اجرا شد. لو و همکان (۲۰۰۶) مطالعه آزمایشگاهی جهت

روش تونل سازی سپری به علت انعطاف پذیری، مقرر به صرفه بودن و حداقل تاثیر بر روی سطح زمین برای احداث تونل های شهری در مناطق خاکی به طور گستردگی می شود. پوشش سگمنتی بتمنی، از توالی حلقه های جایگذاری شده در کنار هم ساخته شده است، معمولاً در تونل های حفر شده سپری استفاده می شود. این حلقه ها به اجزائی که سگمنت نامیده می شود تقسیم می شوند. این سگمنت ها کنار هم به فرم دایره، چند دایره یا اشکال دیگر نصب می شوند. یک تونل دایره ای متعدد شکل مفیدتری می تواند به حساب آید چرا که نیازهای معمولی فرایند احداث را تکمیل می کند.

به علت هندسه حلقة های سگمنتی پوشش و توزیع درزه، پوشش های سگمنتی رفتار کاملاً ۳ بعدی نشان می دهند اما غالباً به منظور کاهش زمان محاسبات، رفتار ۲ بعدی در نظر گرفته می شود. این فرض اجازه می دهد تاثیر پارامترهای محاسباتی نشان داده شود اگرچه نتایج در برخی موارد اشکالاتی دارد.

یکی از مهمترین فاکتورهای طراحی پوشش سگمنتی تونل، تاثیر درزه های موجود بین سگمنت های یک حلقة، روی رفتار کلی سگمنت ها می باشد. در تحلیل های سازه ای، درزه سگمنتی می تواند به عنوان یک پین الاستیک درنظر گرفته شود و مشخصات صلبیب آن به وسیله صلبیت دورانی (K_{RO})، صلبیت محوری (K_A) و صلبیت شعاعی (K_R) در نظر گرفته شود. مقدار K_{RO} به عنوان ممان خمشی موردنیاز واحد طول برای ایجاد زاویه دوران واحد در طول درزه های سگمنتی نصب شده، تعریف می شود؛ بطور مشابه برای صلبیت محوری (K_A) و صلبیت شعاعی (K_R) نیروی محوری و

بررسی ظرفیت بار حامل کل پوشش بتن مسلح سگمنتی با قطر خارجی ۱۵ متر را اجرا کردند. اطلاعات بسیار مفید بدست آمد؛ متاسفانه تاثیر صلبیت دورانی سگمنتال (سگمنتی) به طور جزئی بررسی نشد.

چپ - آپاکارن (۲۰۰۸) یک سری تست‌های آزمایشگاهی در تونل سگمنتی مقیاس شده با قطر ۱۵ سانتیمتر ساخته شده از PVC را به منظور تخمین قابلیت کاربرد و اجرای نگهداری تیر ساده بر حسب فاکتور کاهش ممان خمی اجرا کردند. به هر حال، تاثیر زمین اطراف روی نتایج مورد بررسی قرار نگرفت.

جدا از مشخصات درزه، پارامتر دیگری که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر پاسخ سازه‌ای پوشش سگمنتی تونل دارد، اندرکنش زمین و سازه می‌باشد. این اندرکنش شرایط مرزی سازه تونل را تعريف می‌کند و در پاسخ پوشش تونل اثر می‌گذارد. در بررسی‌های عددی، دو روش اصلی برای مدل کردن اندرکنش زمین و سازه بکار گرفته می‌شود. اولین روش مربوط به استفاده از فنرهای مجزا می‌شود و مبتنی بر تئوری وینکلر می‌باشد که به رفتار سازه‌ای پوشش سگمنتی متمرک می‌شود. روش دوم مدل کردن کامل زمین با استفاده از المان محدود می‌باشد. اگرچه از نظر محاسباتی فرآیندی بسیار زمان بر است، اما روش دوم معمولاً نتایج دقیق‌تر را رائه می‌دهد.


با استفاده از اولین روش، تیجاواراسینکن و چپ آپاکارن (۲۰۱۰) یک مطالعه عددی با بکارگیری برنامه تحلیلی المان محدود روی تأثیر صلبیت دورانی درزه، تعداد درزه و مدول بستر زمین بر روی ممان خمی انجام دادند. بالین حال، اندرکنش بین زمین و پوشش تونل فقط با توجه به مجموعه‌ای از فنرهای نرمال واکنش بستر و بدون درنظر گرفتن فنرهای مماسی محاسبه شد. بارهای خارجی برای شبیه‌سازی فشارهای زمین در راستاهای مربوطه بطور عمودی و افقی اعمال شدند (فاکتور فشار جانبی زمین برابر با ۰/۵ و عمق برابر با ۲۰ متر فرض شد).

تا آنجا که روش دوم مورد بررسی قرار گرفت، هفنی و چوا (۲۰۰۶) با استفاده از برنامه تحلیلی المان محدود، تأثیر تعداد درزه، امتداد درزه، فاکتور فشار جانبی زمین و عمق تونل را بر روی ممان خمی ایجاد شده در پوشش سگمنتی تونلی به قطر ۶ متر بررسی کردند. در تحلیل آنها صلبیت درزه سگمنتی لحاظ نشده بود [۱۲]. آرناو و مولینس (۲۰۱۱) یک تست مقیاس واقعی بر روی مقطع آزمایشی تونل جدید خط ۹ سیستم متروی زیر زمینی بارسلون انجام دادند. مقطع از ۱۵ حلقه تشکیل شد که تنها با استفاده از الیاف فولادی به عنوان مسلح کننده ساخته شد. تماس بین درزه‌های طولی با استفاده از المان‌های سطح مشترک یک جانبی واقع شده در یک طرف المان‌های تراکمی پلاستیک مدل شد. اندازه‌گیری‌های بر جا و نتایج شبیه‌سازی عددی بر حسب جابجایی‌ها، انسداد درزه و الگوی ترک مشابه همدیگر بودند.

این مقاله یک تحلیل عددی ۲ بعدی از رفتار پوشش سگمنتی تونل تحت تاثیر صلبیت درزه، مدول یانگ زمین و فاکتور فشار جانبی زمین با بکارگیری برنامه تفاضل محدود ارائه می‌دهد. یک مدل دورویه (دو خطی) که مشخصات صلبیت دورانی را فرض کرده و اجازه می‌دهد رفتار درزه در روش خیلی واقع گرایانه‌ای مدل شود. تأثیر مشخصات معین شامل سختی چرخشی، محوری و شعاعی درزه‌های طولی بر روی رفتار تونل، با در نظر گرفتن تاثیر مصالح متراکم شونده به طور دقیق مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت. مدل معرفی شده در اینجا برای تحلیل‌های پارامتری تونل‌های کم عمق در شرایط افزایش بارهای زمین در عمق به علت تاثیر میدان جاذبه استفاده شده است. بعلاوه این مدل اندرکنش کامل بین پوشش تونل و زمین اطراف را با اتصالات


عمودی و مماسی در نظر می‌گیرد.
۲- مدل سازی عددی

شکل ۱ یک مدل عددی دوبعدی تحت شرایط کرنش مسطح را نشان می‌دهد که برای تعیین رفتار پوشش سگمنتی تونل به کار می‌رود. به علت توزیع دلخواه درزه‌ها در طول مرز دیواره تونل، کل تونل مدل می‌شود. پارامترهای شبیه‌سازی از بروزه تونل راه آهن بولونیا فلورانس برگرفته شده است. این مورد، مورد مرجع نامیده شده است. فرض بر این است که رفتار سازه تونل الاستیک خطی است و محیط مربوطه از اباطه‌الاستیک-پلاستیک کامل پیروی می‌کند که مبتنی بر معیار شکست موهر کولمب می‌باشد. در این مطالعه، شبیه‌سازی‌های عددی به وسیله نرم افزار تفاضل محدود ۳D انجام شده است که مشخصات منعطفی را برای تحلیل پارامترهای درزه انجام می‌دهد. حجم تحت مطالعه بنا به تشخیص به زون‌های شش گوشه تقسیم شده است. سگمنت‌های تونل با استفاده از المان‌های پوشش جاسازی شده مدل می‌شوند. این المان‌ها برای مدل سازی پوشش نازک (براساس تئوری صفحه‌ای کلاسیک کیرشهف) هم بصورت اندرکنش کششی-فشاری جهت‌دار عمودی و هم اندرکنش اصطکاکی جهت دار بر شی با رخدادهای محیط استفاده می‌شوند (Itasca, 2009).



شکل ۱. مدل کرنش صفحه‌ای در نظر گرفته شده.

این نوع المان‌های پوششی دو نقطه اتصال بر هر گره ایجاد می‌کنند. اولین نقطه اتصال امکان تماس بین پوشش تونل و توده خاک (محیط اطراف) را برقرار می‌کند و دومین نقطه، اتصال سگمنت‌ها به یکدیگر را ممکن می‌سازد. درزه سگمنت با بکارگیری اتصالات دو گره شبیه‌سازی می‌شود (شکل ۲) شامل ۶ درجه آزادی است که با ۶ فر شناس داده می‌شود. ۳ مولفه‌ی انتقال در راستای x, y, z و ۳ مولفه‌ی دوران پیرامون y, x, z. این امکان وجود دارد که سختی هر فنر را تعیین کنیم. یکی از چهار شرایط اتصال زیر استفاده می‌شود: ۱- آزاد، ۲- فنر خطی مشخص شده توسط یک فاکتور صلبیت ۳- فنر دو خطی (دوسویه) مشخص شده توسط فاکتور صلبیت و مقاومت تسلیم، ۴- صلب. در این بررسی مشخصات صلبیت تماس درزه به وسیله یک مجموعه‌ی متشکل از فنر دورانی (K_{RO}), محوری (K_A) و شعاعی (K_R) که در شکل (۳) نمایش داده می‌شود.




شکل ۲. طرح اتصال درزه

المانهای پوششی جاسازی شده در لبه کناری تونل به سطوح زون‌های اطراف تونل متصل می‌شوند. صلبیت سطح مشترک خطی - زون (صلبیت نرمال kn و صلبیت مماسی ks) با استفاده از یک قانون سرانگشتی که ks یک صد برابر سفت‌ترین زون مجاور است لحاظ می‌شود. صلبیت ظاهری یک زون (که به صورت تنفس بر واحد فاصله بیان می‌شود) در راستای نرمال سطح برابر است:

$$\max \left[\frac{(K + \frac{4}{3}G)}{\Delta Z_{\min}} \right]$$

که K و G به ترتیب مدول‌های حجمی و برشی هستند. Z_{\min} کوچکترین بعد زون مجاور فصل مشترک در راستای نرمال می‌باشد. شبکه مدل 3D FLAC یک لایه از زون‌ها در راستای y را شامل می‌شود و ابعاد المان‌ها هر چه از تونل دور می‌شود، افزایش می‌یابد. مدل عددی (شکل ۴) ۲۴۰ متر عرض در راستای x ، ۶۰ متر ارتفاع در راستای z ، و حدود ۱۳۸۰ زون و ۲۷۷۶۵ گره را شامل می‌شود. اولین گام محاسبه، شامل فرآیند حفاری عددی در ایجاد مدل و تخصیص شرایط مرزی کرنش صفحه‌ای و وضعیت تنفس اولیه با درنظر داشتن تنفس قائم با توجه به گرادیان عمق تحت تاثیر میدان گرانش انجام می‌گیرد. سپس تونل حفر می‌شود، سگمنت‌ها در یک رینگ بر روی مرز تونل نصب می‌شود و وضعیت اتصال درزه در مرحله دوم اعمال می‌شود. آزادسازی تنفس زمین بین فاز حفاری و مرحله نصب پوشش به منظور اعمال بدترین حالت از وضعیت تنفس بر روی پوشش در نظر گرفته نشد.


شرط اتصال مولفه‌ی انتقالی در راستای y (موازی محور طولی تونل) دو مولفه‌ی چرخشی پیرامون راستای x و z در تمام موارد تحقیق صلب فرض می‌شود. برخی از پارامترهای معمول پوشش تونل به صورت خلاصه در جدول ۱ آورده شده است.



شکل ۳. چرخشی در راستاهای محوری، شعاعی، چرخشی درزه

جدول ۱. مشخصات حالت مرجع

Parameter	Symbol	Value	Unit
<i>Properties of clayey sand</i>			
Unit weight	γ_s	17	kN/m ³
Young's modulus	E_s	150	MPa
Poisson's ratio	ν_s	0.3	-
Internal friction angle	ϕ	37	degree
Cohesion	c	0.005	MPa
Lateral earth pressure factor	K_0	0.5	-
Overburden	H	20	m
<i>Properties of tunnel lining</i>			
Young's modulus	E_l	35,000	MPa
Poisson's ratio	ν_l	0.15	-
Lining thickness	t_l	0.4	m
External diameter	D	9.1	m



شکل ۴. سمت چپ: مدل عددی دو بعدی، سمت راست: تونل با چهار سگمنت بتنی

غیرخطی داده‌های آزمایشگاهی تحلیل برگشتی شد. این بدین مفهوم است که صلبیت دورانی می‌تواند وابسته به دوران‌های طولی قلمداد شود. به‌هرحال مشکل است که رفتار غیر خطی را از طریق روش‌های دقيق و موشکافانه تحلیل کنیم. از این رو تحلیل رفتار دورانی درزه در طراحی کاربردی معمولاً به صورت تقریبی و با ساده سازی به کار گرفته می‌شود. جدا از مدل صلبیت منفرد مدل خطی، مدل‌های دو خطی برای محاسبه سازه‌ای با تقریب بهتر پیشنهاد شد. در این مطالعه یک رابطه دو خطی ساده شده، توسط Van Oorsouw (۲۰۰۶)، Zhong et al (۲۰۱۰)، و Thienert and Pulsfort (۲۰۱۱) در تحلیل‌های عددی تونل برداشته شد، و استفاده شده است. تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد که رابطه لنگر - زاویه چرخش یک درزه بصورت تقریبی توسط مدل دو خطی می‌تواند مناسب باشد، هر چند بدون قلمداد کاهش صلبیت دورانی به علت رفتار غیر خطی درزه‌های طولی، مدل دو خطی ممکن است منتج به صلبیت دورانی بالاتر کل سیستم پوشش تونل شود و این سبب ممان‌های خشمی



۳- مطالعه پارامتری

۳-۱- تاثیر پارامترهای درزه

۳-۱-۱- تاثیر توزیع درزه

تاثیر توزیع درزه بر روی رفتار پوشش سگمنتی تونل با در نظر گرفتن تغییر در تعداد درزه (تعداد سگمنت یک رینگ) و امتداد درزه در یک حلقه پوششی بررسی شد. محل درزه‌ها در یک حلقه توسط درزه‌ی مرجع که نزدیک‌ترین درزه به تاج تونل می‌باشد معرفی می‌شود. با فرض اینکه ω زاویه بین درزه مرجع و تاج تونل می‌باشد و بطور ساعتگرد از تاج تونل احتساب می‌شود. در نتیجه زاویه صفر ω نشان دهنده‌ی این است که درزه مرجع در تاج تونل قرار دارد، در حالی که زاویه ۹۰ درجه ω به مفهوم قرارگیری درزه مرجع در خط افقی تونل می‌باشد و همچنین توزیع درزه یکنواخت فرض می‌شود. با توجه به ارتباط بین ممان خشمی و زاویه چرخش درزه، رفتار

نیز تغییر می‌کند (شکل ۶ (ب)) بعلاوه، بایستی گفت که مطلوب‌ترین امتداد حالت چهار درزه (متناظر با کمترین مقدار ماکریم ممان خمشی مطلق)، ماکریم ممان خمشی مطلق خیلی کمتری نسبت به بقیه حالات ایجاد می‌کند که نشان‌گر این است که امتداد درزه تأثیر قابل توجهی روی ماکریم ممان خمشی مطلق دارد. در نتیجه این واقعیت نشان داده می‌شود که تأثیر درزه وقتی که محل قرارگیری آن نزدیک نقطه‌ای با ممان خمشی صفر باشد، کم اهمیت است. تأثیر درزه در کاهش ممان خمشی مشهودتر خواهد بود وقتی که محل قرارگیری درزه نزدیک نقطه‌ای با ممان خمشی ماکریم واقع شود.



شکل ۶. تغییرات ماکریم ممان خمشی مطلق با توجه به تعداد و امتداد درزه (مقدار $k_0=0.5$).


طبق شکل (۶ (الف)) تأثیر امتداد درزه شباهتی با تأثیر تعداد درزه ندارد. در حالت کلی، تفاوت در ماکریم ممان خمشی مطلق ناشی از تغییر در امتداد درزه، با افزایش تعداد درزه، کاهش پیدا می‌کند بدین معنی که هر چه تعداد درزه‌ها بیشتر باشد تأثیر امتداد درزه کمتر می‌شود. این موضوع بدین طریق بیان می‌شود که طول (دهانه) هر سگمنت برای حلقه تونل با تعداد سگمنت بیشتری، کمتر می‌شود؛ بنابراین بار وارد بر هر سگمنت بدون درنظر گرفتن امتداد درزه، تقریباً یکسان است. این نتایج با نتایج تحقیقاتی هفنی و چوآ (۲۰۰۶) تطابق خوبی دارد. با استفاده از همان نتایج محاسبه شده در شکل (۶(الف)), شکل (۶(ب)) تأثیر امتداد درزه روی ممان خمشی را به روشن دیگر نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که ماکریم ممان خمشی مطلق وارد به پوشش برای کل حالات تعداد درزه، مقدار ارزیابی از ناحیه قرارگیری درزه ها در طول پوشش تونل اثر می‌پذیرد.

بزرگتری در طول پوشش شود در کل این فرض ساده شده از صلبیت درزه می‌تواند از نقطه نظر طراحی قبل قبول باشد. بدليل ساده‌سازی، ابتدا محاسبه با استفاده از داده‌های ورودی حالت مرجع (جدول ۱) بصورت تمام مفصلی و ضخامت 30 cm در قسمت باریک درزه انجام شد. ماکریم حد ممان خمشی M_{yield} از متوسط نیروی نرمال پوشش تونل برای زاویه چرخش $1^{\circ}/0.1\text{ radian}$ ($\approx 110\text{ kN}$) محاسبه می‌شود که به عنوان تقریبی از ماکریم چرخش مجاز فرض می‌شود. صلبیت دورانی یکسان محاسبه شده به صورت رابطه $k_{RO}=0.8 M_{yield}/\theta$ است که برای تسهیل در محاسبات برای کل درزه‌ها در رینگ پوشش تونل اعمال می‌شود و توسط مطالعات لئون هارت و ریمان برای تعیین صلبیت دورانی درزه طولی استفاده می‌شود. نتایج تحلیلی جنسن با نتایج تجربی معروفی شده بهوسیله هوردیجک و گیجسرس (۱۹۶۶) و لوتیکول (۲۰۰۷) همخوانی زیادی دارد. این ارزیابی که پارامترهای ورودی جدول ۱ در آن استفاده شده، در شکل ۵ نشان داده شده است.

$$M_{yield} (N = 1100 \text{ KN/m}) = 150 \text{ KN m/m} \text{ for } \theta = 1\%$$

$$0.8 * M_{yield} = 0.8 * 150 = 120 \text{ KN m/m} \text{ for } \theta = 0.1212\%$$

$$\rightarrow K_{RO} = \frac{120}{0.001212} = 98,410 \text{ KN rad/m}$$



شکل ۵. ارتباط ممان خمشی - زاویه چرخش برای درزه طولی


حالات مرجع با درنظر گرفتن صلبیت دورانی مقرر درزه در این بررسی اتخاذ می‌شود. با این حال، فاکتور فشار جانبی زمین ($k_0 = 1/5, 1/4, 1/3, 1/2$) درنظر گرفته می‌شود. مقدار $1/5$ و $1/4$ برای زمین‌های عادی تحکیم یافته و مقدار $1/5$ و $1/2$ برای زمین‌های پیش تحکیم یافته درنظر گرفته می‌شود.

مطالعه‌ی کاملی برای پوشش تونل با تعداد درزه‌ی مختلف، از ۴ تا ۹ درزه صورت گرفته است. برای نمونه، حالت چهار سگمنت با زاویه 90° درجه برای نمایش کل پوشش نشان داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تغییر در توزیع درزه وقتی که مقدار k_0 معادل $1/5, 1/4, 1/3$ باشد تغییرات یکسانی در ممان خمشی ایجاد می‌کند. از این رو فقط نتایج ماکریم ممان خمشی مطلق مربوط به امتدادهای مختلف درزه برای هر تعداد درزه‌ی به دست آمده برای $k_0=0.5$ در شکل ۶ ارائه می‌شود. این نتایج تأثیر زیاد توزیع درزه بر مقدار ماکریم ممان خمشی مطلق ایجاد شده در پوشش تونل را نشان می‌دهد. شکل (۶ (الف)) نشان می‌دهد که با افزایش تعداد درزه، ماکریم ممان خمشی مطلق در پوشش سگمنتی کاهش می‌یابد و همچنین مقدار آن با تغییر در محل قرارگیری درزه

احتمالاً به دلیل این واقعیت است که آن‌ها در مطالعاتشان بارهای قائم و جانی وارد بر پوشش تونل را ثابت و متقاضن به ترتیب در طول خط فنر و محور قائم تونل فرض کردند و افزایش در بارهای زمین را مطابق عمق به علت تاثیر میدان جاذبه مورد بررسی قرار ندادند. این توزیع بار خارجی بیشتر برای تونل‌های عمیق مناسب می‌باشد. این فرض ممکن است برای تونل‌های کم عمق مانند حالت مرجع ما در این مطالعه معتبر نباشد ($H/D \approx 2$). علاوه بر این آن‌ها در مطالعات خود فنرهای واکنش بستر مماسی را در نظر نگرفته بودند.


براساس نتایج آنالیز، شکل ۷ مطلوب‌ترین و بحرانی‌ترین امتداد درزه‌ها مربوط به تعداد درزه‌های مختلف را در پوشش سگمنتی تونل در حالتی که مقادیر k_0 برابر با $1/5$ ، $0/5$ و 2 هستند، نشان می‌دهد.

نکته جالب توجه این است که برای حالاتی با تعداد درزه زوج (۴، ۶، ۸ درزه) امتداد مطلوب درزه‌ها در زاویه درزه مرجع برابر صفر ($\omega = 0$) می‌باشد (وقتی که درزه مرجع به تاج تونل نزدیک باشد) و امتداد بحرانی درزه‌ها مربوط به بیشترین مقدار ممان خمی در زاویه درزه مرجع $\omega = 45, 30, 22.5$ واقع می‌شود. از طرفی زمانی که تعداد درزه فرد باشد ($5, 7, 9$ درزه) امتداد مطلوب درزه، مربوط به زاویه درزه مرجع $\omega = 15, 27.5, 32.5$ می‌باشد و امتداد بحرانی در این حالت به زاویه درزه مرجع صفر اختصاص دارد که با نتایج به دست آمده توسط تیچاوارسینکن و چب آپاکارن (۲۰۱۰) برای تعداد درزه فرد متفاوت است. در نتایج آن‌ها رفتار پوشش سگمنتی تونل بر حسب ممان خمی برای تعداد درزه فرد با نتایج به دست آمده از تعداد درزه زوج شباهت دارد. این اختلاف




شکل ۷. حالات مطلوب و بحرانی پوشش سگمنتی تونل ($k_0 = 1/5$ معادل $0/5$ و 2) نسبت به تعداد و موقعیت قرارگیری درزه‌ها.

گرچه، برای $k_0 = 1$ روند ممان خمی ایجاد شده توسط تعداد درزه‌های مختلف مشابه است. (رجوع به شکل ۸) بدین معنی که امتداد مطلوب درزه‌ها همیشه به زاویه اشاره می‌کند، زمانی که درزه مرجع در تاج تونل واقع می‌شود. شکل ۹ مطلوب‌ترین و بحرانی‌ترین امتداد درزه‌ها مربوط به تعداد درزه‌های مختلف تونل در حالتی که مقادیر k_0 برابر با واحد است نشان می‌دهد.



شکل ۸. تغییرات ممان خمی حداقل با توجه تعداد درزه و امتداد درزه (مقدار $k_0 = 1$ واحد)




شکل ۹. حالات مطلوب و بحرانی پوشش سگمنتی تونل ($k_0 = 1$) نسبت به تعداد و موقعیت قرارگیری درزه‌ها.

در محور قائم می‌تواند مشاهده شود و افزایش در قطر اندازه گیری شده در خط فنر می‌تواند دیده شود (شکل ۱۰.d).

شکل ۱۰ وابستگی ممان خمشی، نیروی نرمال و نسبت‌های تغییر قطر پوشش تونل را به نسبت سختی چرخشی λ را نشان می‌دهد. برای یک مقدار معین مدول یانگ زمین ($E_s = 150 \text{ MPa}$)، نوممان خمشی تحت تأثیر گسترش وسیع نسبت صلبیت دورانی قرار می‌گیرد. افزایش نسبت صلبیت دوزانی منتج به افزایش بزرگی نسبت‌های ممان خمشی مثبت و منفی می‌شود. (شکل ۱۰.a). این نتایج مطابقت خوبی با نتایج عددی بدست آمده توسط تیپاوراسینکن و چب - آپاکارن (۲۰۱۰) دارد.

بر خلاف ممان خمشی، نیروی نرمال موجود در پوشش به مقدار صلبیت دورانی حساسیت نشان نمی‌دهد. (شکل ۱۰.b). قابل ذکر است که افزایش در صلبیت چرخشی درزهای منجر به افزایش صلبیت پوشش و کاهش قابل توجه نسبت جابجایی افقی تونل می‌شود. مخصوصاً زمانی که صلبیت چرخشی پایین تراز $/0.5$ باشد که در شکل ۱۰.c می‌توانیم ببینیم. در مقابله آن سوی مقدار $/0.5$ (بیشتر از $/0.5$) نسبت تغییر قطر افقی تدریجی تر و نزدیک به یک می‌شود. شکل ۱۰.c نتایج جزئی صلبیت دورانی روی جابجایی قائم را نشان می‌دهد. با وجود تغییر در مقدار λ ، نسبت تغییر مقدار قطر قائم R_{dia} همیشه به مقادیر واحد نزدیک می‌شود. ممکن است اینگونه نتیجه گرفته شود که افزایش صلبیت دورانی درزهای کاهش مقادیر نسبت تغییر قطر افقی R_{dia} را بدنبال دارد. بنابراین تحت شرایط بارگذاری یکسان کاهش تغییر شکل تونل منتج به افزایش نیروهای سازه‌ای ایجاد شده در پوشش تونل خواهد شد.



شکل ۱۰. نمودار ممان خمشی (a)، نیروی نرمال (b) و نسبت تغییر قطر (c) تحت تأثیر تغییر قطر (تعادل درزهای برابر ۶، فاکتور فشار جانبی معادل $/0.5$).

درزه را بدانیم. با در نظر گرفتن پارامترهای رودی حالت مرجع (جدول ۱)، متوسط نیروی نرمال 1100 KN درنظر گرفته می‌شود، که برابر تنش نرمال $2/75 \text{ MPa}$ است. بر اساس این مقدار تنش نرمال، مقدار kA می‌تواند از کارهای کوالالرو و آگودو (۲۰۱۲) بدست آید. مقدار kA برابر MN/m ۱۵۰۰ برای پکر ساخته شده از بیتومین در پروژه تونل بارسلون است و تغییرات مقدار kA بین محدوده MN/m ۸۵۰-۱۵۰۰ برای پکر پلاستیکی (لاستیکی) که در ۵ پروژه م مختلف دیگر استفاده شد است.

۲-۱-۳- تأثیر صلبیت درزه

۲-۱-۳-۱- تأثیر صلبیت دورانی

به منظور نشان دادن رابطه بین نیروهای سازه‌ای و جابجایی‌های پوشش بر حسب عملکرد صلبیت دورانی درزه، فاکتور b بعدی به نام نسبت صلبیت دورانی $\lambda = \frac{k_{ROI}}{E_{JII}}$ توسط لی و همکاران (۲۰۰۱) ارائه شد که برای نشان دادن صلبیت نسبی درزه بر روی صلبیت خمشی پوشش سگمنتی در نظر گرفته شد. مقدار طول ℓ ، معمولاً یک متر نشان می‌دهد. حالت مرجع (جدول ۱) در این مطالعه با تعداد ۶ درزه در نظر گرفته شد. درزه‌ها در زوایای $0^\circ, 20^\circ, 60^\circ, 180^\circ$ درجه است. نسبت ممان خمشی RM و نسبت نیروی نرمال RN به ترتیب به عنوان نسبت ماکریتم مقدار مطلق ممان خمشی و نیروی نرمال ایجاد شده در پوشش سگمنتی به پوشش یکپارچه تعریف می‌شود. نسبت تغییر قطر، R_{dia} به عنوان نسبت تغییر قطر ایجاد شده در پوشش سگمنتی به پوشش یکپارچه تعریف می‌شود. (برای تعریف مقدار R_{dia} به شکل ۱۰.d).


رجوع شود). این نسبت‌های R_{dia} در دو حالت محور قائم و خط فنر در نظر گرفته می‌شود. این نسبت‌ها اجازه می‌دهند بیضی شدگی حلقه پوشش مورد مشاهده قرار بگیرد. باید در نظر گرفت که چون فاکتور فشار جانبی زمین k_0 کمتر از واحد است ($k=0/5$) کاهش در قطر اندازه گیری شده

۲-۲-۱-۳- تأثیر صلبیت محوری

تأثیر صلبیت محوری درزه (kA) با استفاده از حالت مرجع مورد بررسی قرار گرفته است. (۶ درزه واقع شده روی پوشش تونل با امتداد بحرانی) صلبیت دورانی درزه برای هر درزه یکسان فرض می‌شود. تأثیر صلبیت شعاعی نادیده گرفته می‌شود. محدوده صلبیت محوری، kA براساس نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط کوالالرو و آگودو (۲۰۱۲) انتخاب شد.

به منظور تعیین مقدار kA لازم است که مقدار تنش نرمال وارد بر

سگمنتی که صلبیت محوری درزه به سمت بی نهایت می‌رود است. برای اهداف تحقیقاتی، مقدار K_A در محدوده ۱۰۰ MN/m تا ۳۰۰۰ MN/m انتخاب می‌شود. شکل ۱۱ نشان می‌دهد که نسبت‌های ممان خمی، نیروی محوری و تغییر قطر تونل به سمت یک میل می‌کند.




شکل ۱۱. نمودار ممان خمی (a)، نیروی نرمال (b)، نسبت‌های تأثیر صلبیت محوری درزه (تعداد درزه برابر ۶، فاکتور فشار جانبی برابر با $k_0=0.5$)

شکل ۱۲ نتایج نسبت ممان خمی RM -radial و RNd -radial و نسبت تغییر قطر، $Rdia$ -radial که بصورت نسبت مانکریم ممان خمی مطلق، مانکریم نیروی نرمال و تغییر قطر (سنجدیده شده در محور قائم و روی خط فنر، رجوع به شکل ۱۰d) ایجاد شده در پوشش سگمنتی در مقابل پوشش تونل با صلبیت شعاعی بی نهایت درزه را نشان می‌دهد، تعریف می‌شود.

معمولًا زمانی که صلبیت شعاعی درزه افزایش می‌یابد، نسبت ممان خمی بـ سمت واحد میل می‌کند (شکل ۱۲a). در مورد پکر با پایه‌قیری، تغییر صلبیت شعاعی تأثیر بیشتری روی رفتار پوشش تونل دارد، که ناشی از ظرفیت پایین مقاومت برشی در مقایسه با حالت دیگر پکر است (یعنی پکر پلاستیک و بدون پکر) معقولاً مانکریم ممان خمی وارد بر پوشش سگمنتی با صلبیت شعاعی محدود درزه کمتر از پوشش تونل با RNd -radial صلبیت شعاعی بـ نهایت است. شکل ۱۲b نسبت نیروی نرمال $Rdia$ -radial نزدیک به واحد برای تمامی مقادیر صلبیت شعاعی و تمامی مصالح پکر نشان می‌دهد. به طور مشابه، شکل ۱۲c تأثیر ناچیز صلبیت شعاعی روی جایجایی های تونل، مخصوصاً در حالاتی که پکر ساخته شده از لاستیک است و درزه ها بدون تماس با پکر هستند را نشان می‌دهد. در این حالت تغییرات مقادیر $Rdia$ -radial در محدوده ۱/۰۱-۱/۰۲ است. زمانی که پکر ساخته شده از بیتومین می‌باشد، تغییرات مقادیر $Rdia$ -radial بیشتر از محدوده ۱/۰۵-۱/۰۲ می‌باشد، که به علت ظرفیت پایین مقاومت برشی مصالح بیتومین می‌باشد. براساس نتایج بالا، امکان دارد که به این نتیجه برسیم که صلبیت شعاعی تعیین شده درزه سگمنت یک تأثیر ناچیز و جزئی روی رفتار پوشش سگمنتی دارد.

در این مطالعه RM -axial، RNd -axial، $Rdia$ -axial نسبت مانکریم ممان خمی مطلق، مانکریم نیروی نرمال و تغییر قطر (اندازه گیری شده در محور قائم و خط فنر (به شکل ۱۰d رجوع شود)) وارد شده در پوشش سگمنتی جایی که صلبیت محوری مشخصی از درزه تعیین شده تعریف می‌شود متناظر با مقادیر ایجاد شده در پوشش



براساس این نتایج، این امکان وجود دارد نتیجه بگیریم که صلبیت محوری درزه سگمنت تأثیر ناچیزی روی رفتار پوشش سگمنت تونل دارد.


۳-۲-۳-۳- تأثیر صلبیت شعاعی

برای این که مقدار تأثیر صلبیت شعاعی درزه، K_R بر روی رفتار پوشش سگمنتی تونل را بدانیم نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط کاوالارو و آگودو (۲۰۱۲) اتخاذ شد و ۳ مصالح عمده استفاده شده از مواد شکل سگمنت مورد ملاحظه قرار گرفت: پکرهای ساخته شده از بیتومین و تماس بدون پکر (پذیر (لاستیک)، پکرهای ساخته شده از بیتومین و تماس بدون پکر (جهت تماس بین سطوح بتن). صلبیت دورانی یک درزه، معادل با همه درزه ها فرض شد. تأثیر صلبیت محوری چشم پوشی شد.

ارتباط منحنی تنش برشی - جابجایی در حقیقت غیر خطی است. همانند، صلبیت دورانی، مشخصات غیر خطی باید به طور تقریبی به وسیله منحنی دو سویه شبیه سازی شود، بوسیله ۲ پارامتر اصلی نمایش داده شود: ۱- صلбیت شعاعی K_R و ۲- مانکریم نمایش تنش برشی (Yield) که با اتخاذ اصول یکسان نشان داده شده در شکل تعیین می‌شود. جدول ۲ پارامترهای استفاده شده در این مطالعه را معرفی می‌کند.

جدول ۲- پارامترهای صلبیت شعاعی

Order number	Radial stiffness K_R (MN/m)	Maximum shear stress τ_{yield} (MPa)	Type of packer
1	1050	0.55	Rubber
2	3450	2.00	Rubber
3	5500	3.15	Rubber
4	130	0.70	Bitumen
5	175	1.05	Bitumen
6	215	1.35	Bitumen
7	1190	0.60	Without packer
8	2245	2.60	Without packer



شکل ۱۲. نمودارهای ممان خمثی (a)، نیروی نرمال (b) و نسبت تغییر قطر (c) تحت تأثیر صلبیت شعاعی درزه (تعداد درزه برابر ۶، فاکتور فشار جانی $k_0=0.5$)


ممان خمثی منفی کاهش یافته است. مقادیر صلبیت دورانی تحت ممان خمثی منفی یک سوم صلبیت چرخشی تحت ممان خمثی مثبت فرض شد. (لی و همکاران ۲۰۰۱).

شکل ۱۳ ممان خمثی بدست آمده با و بدون در نظر گرفتن کاهش صلبیت دورانی درزه، مربوط به «KRO متغیر» و «KRO برابر» را نشان می‌دهد. بطور اساسی، اختلاف در صلبیت دورانی مشخص درزه‌ها در یک حلقه (از این پس صلبیت دورانی درزه غیر معادل خوانده می‌شود) منتج به کاهش قابل توجه در بزرگی ماکریتم ممان خمثی منفی و همچنین کاهش ناچیز در بزرگی ماکریتم ممان خمثی مثبت می‌شود. این نتایج تطابق خوبی با مقادیر بدست آمده با روش تحلیلی معرفی شده توسط لی و همکاران (۲۰۰۱) دارد.


شکل ۱۴ به وضع تأثیر کاهش صلبیت دورانی درزه روی رفتار پوشش سگمنتی تونل به عنوان عملکرد RM-SD و RN-SD را نشان می‌دهد. مقادیر RM-SD و RN-SD به ترتیب به عنوان نسبت‌های ماکریتم ممان خمثی، ماکریتم نیروی نرمال و جابجایی ایجاد شده در پوشش سگمنتی جایی که کاهش در صلبیت دورانی درزه درنظر گرفته شده متناظر با اونی که ایجاد شده در پوشش سگمنتی مشخص با صلبیت دورانی درزه یکسان تعریف می‌شود. در شکل ۱۴ مقدار ۸ صلبیت دورانی درزه تحت ممان خمثی مثبت معرفی می‌شود.

۴-۲-۱-۳- تأثیر کاهش صلبیت دورانی درزه وقتی که یک درزه در معرض ممان خمثی منفی قرار می‌گیرد.

تست‌های تمام مقیاس آزمایشگاهی توسط چنچ (۱۹۸۵) طی مراحل طراحی تونل‌ها در شانگهای که صلبیت دورانی درزه پوشش سگمنتال استفاده شد، برای نگهداری تونل شانگهای را تعیین بکند علاوه بر این، تست‌های تمام مقیاسی نیز توسط ژاو (۱۹۸۸) روی تونل بزرگراه، ساخته شده در شانگهای اجرا شد. در این تست‌های سازه‌ای صلبیت دورانی درزه از میان ۲ نوع تست تمام مقیاس تعیین شدند: (a) تست‌های KRO خمثی ۲ نقطه‌ای روی سگمنت‌های پوشش بتنی نصب شده با مقطع تک نقطه‌ای (b) حلقه پوشش بتنی کاملاً نصب شده با بارهای اعمال شده، متناظر با عمق جاسازی شده ۸ متر، نتایج تست‌های سازه‌ای نشان می‌دهد که صلبیت دورانی هنگامی که درزه در معرض ممان خمثی مثبت قرار می‌گیرد بیشتر است از حالتی که درزه زمانی که درزه‌ها در معرض ممان خمثی مثبت و منفی قرار گرفتند نادیده گرفته شده می‌شود. به منظور بررسی اندازه این تأثیر یک تحلیل اضافی با در نظر گرفتن پارامترهای حالت مرتع (جدول ۱) انجام شده است. که صلبیت چرخشی درزه تحت



شکل ۱۳. نمودار ممان خمثی با صلبیت دورانی درزه متغیر و یکسان تعیین شده برای درزه‌های یک حلقه



شکل ۱۴. نمودارهای ممان خمشی (a)، نیروی نرمال (b) و جابجایی (c) نسبت‌های تحت تاثیر کاهش صلبیت چرخشی درزه


کمترین مقدار برای ممان خمشی حداکثر حاصل می‌شود. بزرگترین ممان خمشی حداکثر زمانی که مقادیر k_0 برابر $0.05/0.05$ باشد مشابه است. که این می‌تواند با توجه به تفاوت در بارهای عمودی و افقی وارد بر پوشش تونل بیان شود. تأثیر تعداد درزه روی ممان خمشی حداکثر ایجادشده در پوشش تونل برای حالتی که k_0 مقدار بیشتر با کمتر از واحد دارد، اهمیت دارد. برای مقدار k_0 ذکر شده، ماکریزم ممان خمشی ایجادشده در پوشش سگمنتی با تعداد ۴ درزه برابر با ماکریزم ممان خمشی ایجادشده در پوشش یکپارچه می‌باشد. این مشاهدات با نتایج به دست آمده توسط مویر وود (۱۹۷۵) تطابق خوبی دارد بطوریکه طبق نظر مویر وود، تنها اگر تعداد درزه‌های موجود در یک حلقه سگمنتی بیشتر از ۴ باشد، تأثیر درزه روی انعطاف‌پذیری پوشش سگمنتی باید بررسی شود. این نتایج همچنین توسط هفندی و چوا (۲۰۰۶) به دست آمده بود. قابل ذکر است که برای مقدار k_0 یکسان، وقتی که تعداد درزه رو به افزایش است، کاهش در مقدار ماکریزم ممان خمشی ایجاد شده در پوشش سگمنتی بطور تقریبی خطی می‌باشد.

با توجه به مطالعه بالا، برای مقدار k_0 ذکر شده اگرچه ماکریزم ممان خمشی به توزیع درزه وابسته شده است، شکل ۱۵(a, b, c) نشان می‌دهد که جابجایی عمودی ΔV ، جابجایی افقی Δh و ماکریزم مقدار نیروی نرمال که در پوشش ایجاد شده‌اند به تعداد درزه وابسته نیستند. جابجایی تونل در مقدار واحد k_0 ، کمتر از سایر حالات است.

تاثیر صلبیت دورانی غیر یکسان درزه بر روی ممان خمشی برای پوشش تعیین شده با صلبیت دورانی پایین درزه ($=0.01$) ناچیز است. این تاثیر در حالت صلبیت دورانی متوسط درزه ($=0.0268-0.0213-0.0221$) افزایش می‌یابد (شکل ۱۴a). جابجایی‌های افقی و قائم پوشش تونل در کاهش صلبیت دورانی به ترتیب حدود $1/76-6/88$ درصد در نظر گرفته می‌شود. که بزرگتر از جابجایی‌های ایجاد شده در پوشش سگمنتی در حالت صلبیت دورانی یکسان تمام درزه‌ها است. مشابه ممان خمشی، اختلاف در جابجایی تونل بیشتر برای صلبیت دورانی متوسط است (شکل ۱۴c) به عبارت دیگر نیروی نرمال تنها انکی در حالت صلبیت دورانی غیر یکسان درزه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. (شکل ۱۴b).

۳-۱-۱- تاثیر فاکتورهای ژئومکانیکی توده زمین

در این بخش تاثیر فاکتور فشار جانبی زمین، k_0 ، بر روی رفتار پوشش سگمنتی تونل مطالعه می‌شود. پارامترهای دیگر براساس حالت مرتع فرض شده است (جدول ۱). تاثیر صلبیت محوری و شعاعی چشم پوشی می‌شود. تنها موارد بحرانی مربوط به امتداد درزه برای هر حالت از مقدار k_0 و تعداد درزه‌ها در نظر گرفته می‌شود (به شکل ۷ و ۹ رجوع شود) شکل (۱۵) نشان می‌دهد که بزرگترین ممان خمشی حداکثر زمانی رخ می‌دهد که مقدار k_0 برابر با ۲ باشد و زمانی که این مقدار به یک رسید،




شکل ۱۵. تغییرات نیروهای سازه‌ای و جابجایی‌های برای تعداد درزه و فاکتور فشار جانبی زمین مختلف

در نظر گرفته نشده است.

رشد ممان خمشی به مقدار زیادی بوسیلهٔ تغییر مدول‌های یانگ زمینی اطراف توول برای نسبت صلبیت دورانی داده شده λ تحت تاثیر قرار می‌گیرد. افزایش مقدار ES منتج به پایین آمدن اندازه ممان خمشی مطلق می‌شود. همچنین امکان دارد ذکر شود که تاثیر نسبت صلبیت λ روی ممان خمشی، زمانی که مدول یانگ زمین افزایش می‌یابد کاوش می‌یابد. زمانی که مقادیر ES بیشتر از 200 MPa باشد، ممان خمشی حداکثر برای 3 مقدار $\lambda = 0/01$ ، $0/1$ و 1 مشابه هستند (شکل ۱۶a).

۲-۲-۳- تاثیر تغییرشکل پذیری زمین

تغییر در نیروهای سازه‌ای و جابجایی‌های توول در محدوده مدول یانگ زمینی که از 10 MPa تا 500 MPa تغییر می‌کند، مربوط به شرایط زمینی از خالکهای نرم تا سنگهای نرم موردن بررسی قرار گرفت، به منظور مطالعه تاثیر تغییرشکل پذیری زمین اطراف توول، در اینجا از مدول یانگ زمین ES، برای هر مقدار نسبت صلبیت داده شده λ از $0/01$ ، $0/1$ و 1 استفاده می‌شود (شکل ۱۶). پارامترهای دیگر با توجه به حالت مرجع فرض شده (جدول ۱) و تعداد درزهای برابر با 6 درزه روی پوشش توول با امتداد بحرانی در نظر گرفته شده است. تاثیر صلبیت محوری و شعاعی



شکل ۱۶. تغییرات در ممان خمشی (a) نیروی نرمال (b)، جابجایی افقی (c) و جابجایی قائم (d) با توجه به نقش مدول یانگ زمین و صلبیت دورانی متفاوت

باید ذکر شود که ماکریزم جابجایی‌های قائم و ممان خمشی مثبت به علت فاکتور فشار جانبی زمین $k_0 = 0.5$ کمتر از واحد ($k = 0/5$) معمولاً در بالا یا پایین زون‌های توول مشاهده می‌شوند. به عبارت دیگر ماکریزم جابجایی‌های افقی و ممان خمشی منفی همیشه در دو جداره پهلوی مشاهده می‌شوند. این جابجایی‌ها منجر به شکل بیضوی توول می‌شود به عنوان مثال یکی در شکل ۱۶a را راهنمایی شده است.


به منظور بررسی مقدار تاثیر تغییرشکل پذیری روی رفتار توول، نسبت ممان خمشی مثبت RM^{+} ، نسبت ممان خمشی منفی RM^{-} ، نسبت جابجایی افقی $Rdisp-\Delta h$ و نسبت جابجایی قائم $Rdisp-\Delta v$ ، به عنوان نسبت‌های مقادیر مطلق حداکثر ایجاد شده در پوشش سگمنتی متناظر با مقادیر ایجاد شده در پوشش یکارچه تعریف شد و در شکل ۱۷ معرفی می‌شود. شکل ۱۷-۱ نشان می‌دهد که نسبت ممان خمشی منفی RM^{-} ، به طور قابل توجهی توسط مقادیر پایین مدول یانگ برای درزهای صلب ($\lambda = 0.1$ ، $\lambda = 1$) تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تغییر نسبت ممان خمشی منفی RM^{-} ، به صورت تقریبی می‌تواند توسط متحنی دو خطی با نقطه انتقالی واقع شده در مقادیر 25 MPa و 100 MPa که مقادیر λ متناظر $0/1$ و 1 است معرفی شود. آن سوی این مقادیر مدول یانگ، تغییر در RM^{-} - تدریجی تر و به ترتیب نزدیک به مقادیر $0/661$ و $0/832$ می‌شود. به‌هرحال در حالت مقدار $\lambda = 0.01$ ، مقدار RM^{-} - به صورت تقریبی توسط یکتابع خطی یکنواخت مدول یانگ زمین می‌تواند نمایش داده شود.

جالب است ذکر کنیم که ممان خمشی حداکثر و جابجایی‌های حداکثر ایجاد شده در پوشش توول تقریباً در مدول‌های یانگ ES پایین‌تر از 10 MPa و هنگامی که نسبت‌های صلبیت دورانی $\lambda = 0/01$ و $\lambda = 1$ هستند یکسان می‌باشد. به طور کلی، برای مقدار ES ذکر شده، ممان خمشی حداکثر به همان اندازه که صلبیت دورانی زیاد می‌شود افزایش می‌یابد این نتایج تطبیق خیلی خوبی با نتایج ارائه شده در شکل ۱۶a دارد. شکل ۱۶-۲ کاهش خطی یکنواختی از نیروی نرمال را برای هر 3 مقدار صلبیت دورانی ($0/01$ ، $0/1$ و 1) با افزایش مقدار ES را نشان می‌دهد.

همانند ممان خمشی، ماکریزم جابجایی‌های قائم (Δv) و جابجایی‌های افقی (Δh) ایجاد شده در پوشش توول به مدول یانگ زمین حساس می‌باشند، مخصوصاً مقادیر پایین ES، 10 تا 50 مگاپاسکال. بدین معنی که صلبیت پایین زمین همچنین ممکن است منجر به افزایش در انعطاف‌پذیری سازه توول شود. آنسویی مدول یانگ 50 MPa مقادیر بیشتر از 50 MPa تغییرات ماکریزم جابجایی قائم و افقی تدریجی تر و به ترتیب مقدار Δv به حدود $3/13$ میلی متر و مقدار Δh به $1/44$ میلی متر نزدیک می‌شود. برای مقدار ES ذکر شده، ماکریزم جابجایی‌های قائم به نسبت صلبیت دورانی λ بستگی ندارد (شکل ۱۶-۴) در حالی که ماکریزم جابجایی افقی روی صلبیت دورانی ($\lambda = 0.01$) در مقایسه با حالات دیگر (شکل ۱۶-۵) به نسبت صلبیت دورانی وابسته می‌باشد.

زمین، افزایش نسبت ممان خمشی می‌شود. به صورت معکوس، شکل ۱۷-۵ کاهش نسبت جابجایی افقی در زمانی که مدول یانگ زمین به مقدار زیادی افزایش می‌یابد را نشان می‌دهد. نسبت جابجایی افقی $R_{disp-\Delta h}$ به مقدار زیادی بوسیله افزایش اولیه مدول یانگ زمین ES از ۱۰ تا ۵۰ مگاپاسکال و کاهش شدید به محدوده ۱/۳۱ – ۱/۷۱ با توجه به مقدار λ از ۱ و ۰/۱ تحت تاثیر قرار می‌گیرد. آنسوی مقدار مدول یانگ ۵۰ مگاپاسکال (بیشتر از ۵۰ مگاپاسکال) تغییر در نسبت جابجایی افقی بسیار آهسته‌تر و تدریجی‌تر می‌شود و به مقادیر حدود ۱/۰۵ و ۱/۱۴ به ترتیب متضایر با مقدار λ از ۱ تا ۰/۱ نزدیک می‌شود. به عبارت دیگر شکل ۱۷d نشان می‌دهد که نسبت جابجایی قائم می‌شود. به هیچ مقداری به افزایش در مدول یانگ زمین تحت تاثیر $R_{disp-\Delta v}$ قرار نمی‌گیرد. $R_{disp-\Delta v}$ بجز در محدوده‌ی مقادیر پایین مدول یانگ زمین ($Es < 50\text{ MPa}$) تقریباً ثابت و نزدیک به واحد می‌باشد.

برای تمامی مقادیر صلبیت دورانی، نسبت ممان خمشی مثبت RM (شکل ۱۷a) همیشه بیشتر از نسبت ممان خمشی منفی است $-RM$. نسبت ممان خمشی مثبت $+RM$ ، در هیچ مقدار از مدول یانگ زمین برای درزه صلب ($\lambda = 1$) اثر نمی‌پذیرد. اما مقدار $+RM$ تقریباً برای حالت $\lambda = 0.1$ و مدول یانگ $ES = 10\text{ MPa}$ (پایین) یکسان است و این مقدار نزدیک به $62/7\%$ است. نسبت ممان خمشی مثبت $+RM$ به طور قابل توجهی توسط مدول‌های یانگ زمین برای درزه نرم ($\lambda = 0.1$) تأثیر می‌پذیرد: افزایش یکنواخت در مقدار $+RM$ می‌تواند ذکر شود زمانی که مقدار ES افزایش می‌یابد و $+RM$ به ترتیب به سمت مقادیر $92/3\%$ و $92/1\%$ نزدیک شود. جالب است ذکر شود که بجز برای محدود پایین مدول یانگ زمین، کاهش در صلبیت دورانی درزه منتج به افزایش شبیه منحنی‌های $+RM$ و $-RM$ می‌شود. این بدین معنی است که افزایش در مدول یانگ زمین، $-RM$ و صلبیت چرخشی λ ، باعث کاهش تاثیراتشان روی نسبت ممان خمشی شود. ممکن است نتیجه بگیریم که، به طور کلی افزایش مقدار مدول یانگ باعث کاهش تغییر شکل پذیری



(c) $R_{disp-\Delta h}$ (b) نسبت ممان خمشی منفی $-RM$ ، نسبت جابجایی افقی (d) نسبت تغییرات مدول یانگ زمین (ES) تحت صلبیت دورانی متفاوت (λ) و نسبت جابجایی قائم

زمانی که پکر ساخته شده از لاستیک و یا زمانی که هیچ پکری بین درزهای استفاده نمی‌شود. ممکن است به این نتیجه بررسیم که صلبیت شعاعی

درزه سگمنت تاثیر ناچیزی روی رفتار پوشش سگمنت دارد.

صلبیت دورانی درزه غیر یکسان منتج به کاهش قابل توجهی در مقدار ماکزیمم ممان خمثی منفی می‌شود. اما تاثیر جزئی روی مقدار ماکزیمم ممان خمثی مشتب دارد. اختلاف در جابجایی‌های تونل بیشتر برای صلبیت دورانی درزه متوسط است. به عبارت دیگر، نیروی نرمال به هیچ مقداری از صلبیت دورانی درزه غیر یکسان تاثیر نمی‌پذیرد.

وقتی که فشار جانبی زمین k_0 کمتر یا بیشتر از یک می‌باشد، تاثیر تعداد درزه روی ممان خمثی حداکثر ایجاد شده در پوشش تونل قابل توجه می‌باشد. به عبارت دیگر، برای مقدار k_0 ذکر شده نتایج نشان می‌دهد که مقدار ماکزیمم نیروی نرمال، جابجایی قائم و جابجایی افقی ایجاد شده در پوشش به تعداد درزه بستگی ندارد.

برای نسبت صلبیت دورانی ذکر شده λ , رشد ممان خمثی به مقدار زیادی بوسیله تغییر در مدول یانگ زمین تاثیر می‌پذیرد. افزایش مقدار ES منتج به کاهش مقدار مطلق ممان خمثی می‌شود. تاثیر نسبت صلبیت دورانی λ روی ممان خمثی زمانی که مدول یانگ زمین افزایش می‌یابد کاهش می‌یابد. جابجایی‌های قائم و افقی ایجاد شده در پوشش تونل به مدول یانگ زمین بستگی دارد. مخصوصاً برای محدوده‌ی پایین ES متغیر از ۱۰ تا ۵۰ مگاپاسکال. این بین معنی است که زمین با صلبیت پایین ممکن است منجر به افزایش انعطاف‌پذیری سازه تونل شود. برای مقدار ES ذکر شده، جابجایی قائم حداکثر تقریباً به نسبت صلبیت چرخشی λ وابسته نمی‌باشد. در حالی که جابجایی افقی حداکثر وابستگی قابل توجهی را با کاهش نسبت صلبیت دورانی ($\lambda = 0.01$) نشان می‌دهد. به طور کلی افزایش مقدار مدول یانگ زمین باعث افزایش نسبت RM می‌شود.

باید باور داشت که نتایج این مطالعه پارامتریک عددی برای فرایند طراحی مقدماتی پوشش سگمنتی تونل می‌تواند مفید باشد. در تحقیقات آینده مدل تمام ۳ بعدی توسعه خواهد یافت تا اینکه اجزه بدھیم اندرکنش بین حلقه‌های پوشش در راستای محور تونل مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و اجزاء خواهیم داد که اختلاف بین محاسبات عددی ۲ و ۳ بعدی مشخص شود.


۴-نتیجه گیری

مطالعه عددی ۲ بعدی برای بررسی فاکتورهای موثر در رفتار پوشش‌های سگمنتی تونل استفاده گردید. آنالیزهای ۲ بعدی اجزاء بررسی اندکنش بین حلقه‌های پوشش در جهت محور تونل را نمی‌دهد. تاثیر توزیع درزه، صلبیت درزه (شامل صلبیت دورانی، محوری، شعاعی و صلبیت دورانی غیر یکسان تعیین شده درزه‌ها) و شرایط زمین مانند مدول یانگ و فاکتور فشار جانبی زمین به طور جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است.

تعداد و امتداد درزه‌ها تاثیر قابل توجهی روی ممان خمثی حداکثر وارده بر پوشش سگمنتی دارد. به طور کلی افزایش تعداد درزه، باعث کاهش ممان خمثی حداکثر شده و همچنین امتداد درزه روی آن تاثیر دارد. رفتار پوشش‌های سگمنتی، وقتی که فاکتور فشارهای زمین k_0 معادل $1/5$ و 2 است مشابه هستند. به عبارت دیگر، وقتی که تعداد درزه زوج است (4 درزه - 6 درزه - 8 درزه) امتداد مطلوب درزه‌ها تقریباً به زاویه مرجع صفر (0°) نسبت داده می‌شود و امتداد بحرانی درزه‌ها به ترتیب در زاویه 45° , 30° , 22.5° درجه اتفاق می‌افتد. در عوض وقتی که تعداد درزه‌ها فرد می‌باشد (5 درزه - 7 درزه - 9 درزه) امتداد مطلوب درزه‌ها تقریباً به زاویه مرجع 27.5° , 32.5° و 45° درجه نسبت داده می‌شود و امتداد بحرانی درزه‌ها در زاویه 0° صفر اتفاق می‌افتد. برخلاف سه حالت بالا، وقتی که مقدار k_0 برابر واحد است روند ممان خمثی برای تمامی تعداد درزه‌ها مشابه می‌باشد. امتداد مطلوب درزه‌ها همیشه به زاویه مرجع صفر نسبت داده می‌شود.

رشد ممان خمثی به مقدار زیادی بوسیله صلبیت دورانی درزه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. افزایش صلبیت دورانی منتج به افزایش مقدار نسبت‌های ممان خمثی مشتب و منفی می‌شود. به عبارت دیگر، نیروی نرمال ایجاد شده در پوشش به بزرگی صلبیت دورانی حساس نمی‌باشد. به طور کلی، افزایش صلبیت دورانی درزه، باعث کاهش نسبت تغییر قطر افقی Rd_{ia} می‌شود. صلبیت محوری درزه سگمنت تاثیر ناچیزی بر رفتار پوشش سگمنتی برای RN-radial RN-تمامی مواد مجرابند دارد. افزایش صلبیت شعاعی درزه، باعث افزایش نسبت ممان خمثی می‌شود. مقدار نسبت نیروی نرمال برای تمامی مقادیر صلبیت شعاعی و برای تمامی مصالح پکر نزدیک یک می‌باشد. به طور مشابه، جابجایی‌های تونل تحت تاثیر هیچ مقدار از صلبیت شعاعی قرار نمی‌گیرد. مخصوصاً

معرفی کتاب



عنوان کتاب: راهنمای ارزیابی عملکرد ماشین‌های EPB-TBM در تونل‌سازی مکانیزه شهری
مؤلفین: مهندس صادق آمون - دکتر محسن کریمی - دکتر مصطفی شریف زاده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
ناشر: انتشارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) - شرکت ایمن سازان تدبیر پارس

چکیده: راهنمای حاضر بر اساس تجربیات به دست آمده در پروژه‌های تونل‌سازی مکانیزه شهری در تونل‌های خط ۷ متروی تهران، خط ۲ متروی تبریز، خط ۲ متروی شیراز، خطوط ۲ و ۳ متروی مشهد به منظور دستیابی به اهداف زیر تهیه و تدوین شده است:

- آشنایی با اصطلاحات و واژگان حفاری مکانیزه با ماشین‌های EPB-TBM؛
- آشنایی با سیکل حفاری ماشین‌های EPB-TBM؛
- تهیه و آماده کردن الگویی برای روند ارزیابی عملکرد ماشین‌های EPB-TBM؛
- ارائه فرمتهای مشخص برای ثبت اطلاعات و داده‌های اجرایی و حفاری در تونل‌سازی مکانیزه شهری؛
- ارائه نحوه ارزیابی شرایط زمین شناسی مهندسی مسیر در ارتباط با حفاری مکانیزه؛
- افزایش قابلیت تحلیل داده‌های حفاری مکانیزه با ماشین‌های EPB-TBM؛
- ارائه تجارب حفاری در شرایط مختلف زمین شناسی جهت به کارگیری در پروژه‌های مشابه.

عنوان کتاب: Long and Deep Tunnels: Integrated Design and Construction Approach
نویسنده: Vittorio Guglielmetti, Shulin Xu, Gianni Alberto Arrigoni, Piergiorgio Grasso
ویراستار: Neeraj Singh
تاریخ انتشار: ۲۰۱۷
ناشر: CRC Press

چکیده: طراحی و ساخت تونل‌های بلند و عمیق، به عنوان مثال، تونل‌های زیر کوه‌ها، که طول و روباره قابل توجهی دارند، نشان‌دهنده چالش مهمی است. هدف این کتاب تعلیم چگونگی طراحی و ساخت چنین تونل‌هایی نیست، بلکه هدف آن به اشتراک گذاشتن روشی برای شناسایی خطرات بالقوه مربوط به روند طراحی و ساخت تونل‌های طولانی و عمیق، برای ارائه یک تحلیل و فهرست جامع، برای اندازه‌گیری احتمال و عواقب مخاطرات و در نظر گرفتن اقدامات کاهشی مناسب و نحوه مقابله با آنها است. طراحی، با استفاده از روش‌های احتمالاتی، در حین اجرا با استفاده از روش به اصطلاح برنامه پیشرفت تونل (PAT) تأیید شده است، که این امکان را می‌دهد که با استفاده از پایگاه داده پاییش، پلارمترهای طراحی و کنترل قطعات بعدی تونل را با نتایج قطعاتی که در حال حاضر خاتمه یافته‌اند، انطباق دهد. این کتاب مورد علاقه مهندسان، طراحان، مشاوران و دانشجویان مهندسی معدن، فضاهای زیرزمینی، تونل‌زنی، حمل و نقل و مهندسی ساخت و همچنین مهندسان پی و زمین شناسی، برنامه ریزان / توسعه دهندهان و معماران شهری خواهد بود.

چکیده مقالات منتخب نشریات بین المللی

عملکرد شاتکریت حاوی الیاف بی‌شکل برای کاربردهای تونل‌سازی

Jun-Mo Yang, Jin-Kook Kim, Doo-Yeol Yoo,” Performance of shotcrete containing amorphous fibers for tunnel applications”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 64, April 2017, Pages 85-94

نقشی که تعدادی از خواص الیاف (مانند طول، محتوی، نوع، هیبریداسیون، مقاومت کششی، قابلیت جذب انرژی یا چرمگی الیاف) بازی می‌کنند، با اشاره به محلولهای شاتکریت حاوی الیاف بی‌شکل با آرایش اتمی تصادفی (که به علت مقاومت بالای آنها در برابر خوردگی شناخته شده‌اند) و الیاف فلزی متداول، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. چندین تیر منشوری و صفحه‌ای با مقادیر مختلف خواص فوق‌الذکر قالب‌گیری شدند. در مقایسه با بتون مسلح با الیاف فلزی (SFRC)، بتون مسلح با الیاف فلزی بی‌شکل (AFRC) دارای مقاومت خمشی بیشتری است. اما مقاومت کششی باقی‌مانده‌ی کمتر پس از اولین ترک خوردگی، قابلیت جذب انرژی کمتر و نسبت ریزش ملات بیشتری در حین فرآیند پاشش را نشان می‌دهد. در مواردی که از الیاف بی‌شکل استفاده می‌شود، برگشت و ریزش ملات با گلوله‌ای الیاف موردن توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که به طور نسبی تعداد کمی از الیاف فلزی در حین فرآیند پاشش باعث رفتار چسبنده بیشتری در شاتکریت می‌شوند. بنابراین الیاف بی‌شکل برای ترمیم سریع (به عنوان مثال در لوله‌ای فاضلاب) مناسب‌ترند.

پیش‌بینی تغییر شکل‌ها و نیروهای وارد بر پوشش تونل با استفاده از راه حل‌های تحلیلی و عددی

Chenyang Zhao, Arash Alimardani Lavasan, Thomas Barciaga, Christoph Kämper, Peter Mark, Tom Schanz,” Prediction of tunnel lining forces and deformations using analytical and numerical solutions”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 64, April 2017, Pages 164-176

طراحی ساختاری پوشش‌ها نیازمند پیش‌بینی تغییر شکل‌ها و بارهای وارد بر پوشش می‌باشد. در کارهای مهندسی، هر دو راه حل تحلیلی و عددی به منظور پیش‌بینی رفتار سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقاله راه حل‌های تحلیلی مورد برای محاسبه تغییر شکل‌ها و نیروهای وارد بر پوشش را برای تونل‌های با عمق کم و عمیق مورد استفاده قرار می‌دهد. نتایج به دست آمده با نتایج عددی برای شرایط مرزی مشابه، شرایط اولیه و خواص مواد یکسان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. سپس، مدل‌های ترکیبی پیچیده‌تر برای خاک-ساختار عناصر در ارتباط با جنبه‌های ساختاری واقع گرایانه‌تر در نظر گرفته شده‌اند. مقایسه نتایج حاصل از راه حل‌های تحلیلی و عددی تفاوت‌های بین این دو روش مورد قبول، همچنین اثر در نظر گرفتن ویژگی‌های واقع‌بینانه در شبیه‌سازی عددی را نشان می‌دهد. علاوه بر این تغییر شکل‌ها و نیروهای وارد بر پوشش که از طریق شرایط کرنش صفحه‌ای به دست آمده‌اند، با نتایج عددی سه‌بعدی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که مدل تحلیلی لایه‌بندی قادر است به طور قابل قبولی رفتار پوشش در تونل‌های کم‌عمق و عمیق را حتی در خاکی که با مواد الاستیک فرض شده است، پیش‌بینی کند. در راه حل‌های عددی، تغییر شکل‌ها و نیروهای وارد بر پوشش به میزان زیادی به مدل سازنده خاک و روش ساخت بستگی دارد. فشار نگهداری سینه‌کار، دوغاب پرکننده پشت سگمنت و اثر قوسی نمی‌توانند به طور مناسبی در شرایط کرنش صفحه‌ای مورد استفاده قرار گیرند. زیرا منجر به تفاوت بین پاسخ‌های به دست آمده از روش عددی دوبعدی و شبیه‌سازی‌های راه حل‌های تحلیلی سه‌بعدی می‌شوند.

پیشنهادی برای ارزیابی مصرف انرژی و پایداری تونل‌های جاده‌ای؛ بردار پایداری

J.C. López, Alejandro L. Grindlay, Antonio Peña-García,” A proposal for evaluation of energy consumption and sustainability of road tunnels: The sustainability vector”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 65, May 2017, Pages 53-61

در سال‌های گذشته، علاوه بر اینمنی ترافیک، دو جنبه از تونل‌های جاده‌ای واقعاً حیاتی بوده است: مصرف انرژی روشناهی‌های نصب شده و یکپارچگی چشم‌انداز ورودی تونل. با این حال، هر دو جنبه از دیدگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده‌اند و به نظر می‌رسد که توسعه و پیشرفت آنها مسیرهای جداگانه‌ای را دنبال می‌کند. در این کار ثابت شده است؛ زمانی که چارچوب متدوال توسعه پایدار و مفاهیم آن در یک سیاست جهانی ضروری برای تونل‌های جاده‌ای در نظر گرفته شود، مصرف انرژی و یکپارچگی چشم‌انداز همراه با هزینه احداث پرتال به شدت با یکدیگر مرتبط می‌شوند. از ارزیابی تونل واقعی در یک جاده واقعی، سه پارامتر کمی از صفر تا پنج (پارامتر مصرف انرژی، پارامتر یکپارچگی چشم‌انداز و پارامتر هزینه ساخت) برای ایجاد یک ابزار عمومی تر، یعنی بردار پایداری ارائه شده است که میزان پایداری را نشان می‌دهد و ضرورت اقدامات اصلاحی را در صورت نیاز مورد تأکید قرار می‌دهد. بسته به مقادیر واحد اندازه‌گیری و زاویه هدایت آن، یک سیستم برچسبزنی از A تا D برای استفاده سازمان‌های نظارتی و ادارات دولتی در رابطه با طبقه‌بندی تونل و الزامات پایداری آن پیشنهاد شده است. با توجه به این سیستم، دو تونل تجزیه و تحلیل شده، به برچسب «A»، دو تونل «B» و شش تونل به برچسب «D» دست یافتند.

چکیده مقالات منتخب نشریات بین المللی

بررسی اثر ساختاری ناشی از درزهای متناوب در نگهداری‌های تونل سگمنتی: نتایج اول از آزمون‌های حلقه‌ای در مقیاس کامل Xian Liua, Zibo Dong, Yun Bai, Yaohong Zhu,” Investigation of the structural effect induced by stagger joints in segmental tunnel linings: First results from full-scale ring tests”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 66, June 2017, Pages 1-18

مشخص شده است که در اجرای تونل‌های سپری در سیستم ترافیکی راه آهن شهری، ساختارهای مختلف نصب سگمنت‌های تونل، کیفیت متمایزی را در خدمات نشان می‌دهند. هنوز هم بحث بین مهندسان و دانشمندان در مورد تاثیر درزهای متناوب در رفتار کلی مکانیکی ساختاری وجود دارد. این مطالعه آزمایش‌های با مقیاس کامل در رابطه با ظرفیت باربری ساختاری درزه متناوب در سگمنت‌ها در تونل‌های سپری بر اساس وضعیت باربرداری را طراحی و اجرا کرده است که متشکل از شیوه‌های مهندسی مربوط به متروی موجود با اختلالات محیطی است. طراحی نگهداری‌های آزمایش شده و طرح‌های بارگذاری شرح داده شده‌اند. مهمترین نتایج شامل تغییر شکل‌ها، نیروی ساختاری داخلی و رفتار هر دو درزهای طولی و جانبی است. مکانیزم خرابی پوشش‌های آزمایشی موردن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عملکرد نگهداری‌های سگمنتی درزه‌دار تونل‌های مختلف، مورد مقایسه بیشتری قرار گرفته است. از طریق بررسی تجربی، اثر ساختاری ناشی از درزهای متناوب در نگهداری‌های سگمنتی تونل به صورت کمی نشان داده شده است. و شکست تصاعدی و ظرفیت نهایی نگهداری‌های سگمنتی متناوب تحت شرایط بارگذاری طراحی شده ثبت شده‌اند. نتیجه گیری می‌شود که درزهای جانبی نگهداری‌های تونل‌های سگمنتی می‌باشد در راستای رسیدن به وحدت ساختاری مورد نظر طراحی شوند. علاوه بر این، تفاوت در رفتار مکانیکی از طریق مقایسه عملکرد درزه‌های نگهداری‌های تونل‌های سگمنتی مختلف توضیح داده شده است، که شواهد مستقیم برای ارزیابی قابل استفاده در تونل‌های متروی اجرا شده را پیشنهاد می‌دهد.

تحلیل مکانیسم‌های آسیب و بهینه سازی طراحی انفجار برشی تحت تنش‌های برجای زیاد

L.X. Xie, W.B. Lu, Q.B. Zhang, Q.H. Jiang, M. Chen, J. Zhao,” Analysis of damage mechanisms and optimization of cut blasting design under high in-situ stresses”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 66, June 2017, Pages 19-33

در طول حفاری با استفاده از روش انفجار برشی در توده‌های سنگ عمیق، مشکلاتی وجود دارند که ناشی از تاثیرات تنش‌های برجای هستند. این مطالعه با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی عددی مشکلات پیش رو در حین استفاده از انفجار برشی را ارزیابی می‌کند. به منظور غلبه بر این مشکل، مدل (RHT) Riedel-Hiermaier-Thoma در نرم افزار LS-DYNA مورد استفاده قرار گرفت. در شبیه‌سازی، در ابتدا تعیین پارامتر برای مدل RHT بر اساس داده‌های تجربی موجود انجام شد. علاوه بر این، آزمایش انفجار موجود برای بررسی پارامترهای تعیین شده مدل RHT مورد استفاده قرار گرفت. دوم، مدل RHT برای شبیه‌سازی آسیب انفجار برشی تحت فشارهای مختلف هیدرولاستاتیک و ضرایب فشار جانبی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که علل اصلی عوارض ناشی از حفر توده سنگ عمیق، مقاومت در برابر تنش‌های برجای و ناهمسانگردی در جهت انتشار تخریب می‌باشند. سوم، برای غلبه بر چنین مشکلاتی، بهینه سازی طراحی انفجار برشی برای عمق ۲۵۲۵ متری توده سنگ انجام شد. بر اساس شبیه‌سازی عددی این بهینه سازی، یک روش طراحی انفجار برشی اصلاح شده قابل استفاده برای توده سنگ عمیق پیشنهاد شده است. این مطالعه می‌تواند راه حل‌هایی برای مشکلات انفجار برشی را که در طول حفاری توده‌های عمیق سنگی رخ می‌دهد، فراهم کند.

تونل‌زنی سپری تحت فشار با TBM تحت شرایط حساس نشست زمین در اسلو: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

Øyvind Dammyr,” Pressurized TBM-shield tunneling under the subsidence sensitive grounds of Oslo: Possibilities and limitations”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 66, June 2017, Pages 47-55

رسوبات رسی دریابی که سنگ بستر را می‌پوشانند و در نواحی اسلو قرار دارند، به کاهش فشار منفذی بسیار حساس هستند. تونل‌های موجود در زیر شهر، زمین را در ابعاد گوناگون زهکشی می‌کنند، که منجر به آسیب رساندن به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها بر اثر نشست شده‌اند. اسلو سریع ترین پایتخت در حال رشد در اروپا است و تقاضای زیادی برای حفاری‌های زیرزمینی برای قطارها، جاده‌ها، مترو، کابل‌های برق، آب و فاضلاب وجود دارد. در طول مرحله ساخت، همچنین در حالت دائمی، محدود کردن زهکشی به تونل‌های جدید بسیار اهمیت خواهد داشت. در این مقاله، فرصت‌ها و محدودیت‌های تونل‌زنی سپری تحت فشار (در حالت بسته) با TBM به عنوان جایگزینی برای روش حفاری و آتشباری سنتی (با حفاری با TBM در حالت باز) با تزریق قبل از حفاری مورد بحث قرار می‌گیرد. ماشین‌های سپری متعادل کننده فشار زمین و ماشین‌های دوغابی با نگهداری‌های پیش ساخته سگمنتی بتنی گستک دار، که به طور معمول در تونل‌زنی خاک و سنگ نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممکن است کنترل زهکشی بهتری را نسبت به روش‌های بدون اعمال فشار (حالت باز) داشته باشند؛ اما چالش استفاده از این ماشین‌ها، سایش بالا هنگام استفاده در سنگ سخت می‌باشد. راهکار دیگر، استفاده از دستگاه‌های سنتی تک سپره سنگ سخت است که با استفاده از گزینه‌ای به حالت بسته استاتیک تبدیل می‌شود؛ و احتمالاً جایگزین واقع گرایانه‌تری است، که برای کنترل بهتر زهکشی در فاز ساخت، می‌باشد در نظر گرفته شود.

رویدادهای تونلی

ITA TUNNELLING AWARDS 2017

15th November 2017

Paris, France

Tel. +41 (0) 22 547 74 41

Email secretariat@ita-aites.org

Website: <https://awards.ita-aites.org>



This year's ITA Tunnelling Awards, organized by the International Tunnelling and Underground Space Association (ITA), will take place in Paris, France, on 15 November during the AFTES (French Association of Tunnelling and Underground Space) congress.

There are nine categories of the awards:

- Major Project of the Year - over 500€ million
- Project of the Year - between €50 million and €500 million
- Project of the Year - (up to €50 million)
- Technical Project Innovation of the Year
- Technical Product or Equipment innovation of the Year
- Sustainability initiative of the Year
- Safety Initiative of the Year
- Innovative Use of Underground Space
- Young Tunneller of the Year
- Life Time Achievement Award (application not required)

5th Urban Underground Space & Tunnelling Asia Summit 2017

Main Conference: 8th & 9th November 2017

Workshops: 7th & 10th November 2017

Venue: Furama Riverfront Hotel Singapore

Tel. +65 63760804

Email cherobelle@equip-global.com

Website: www.equip-global.com/urban-underground-space-and-tunnelling-asia-summit-2017

Global experts gather to discuss leading practices, innovative techniques and sustainable solutions in designing, engineering, maintenance & construction of Urban Underground Space & Tunnelling Projects globally.

PRE SUMMIT WORKSHOPS:

- Workshop A: Guidelines for Risk Evaluation, Management and Monitoring on Structural stability during Construction & Operation Period for Large and Long Tunnel and Urban Underground Space
- Workshop B: Practical Strategies in Predicting and Monitoring Excavation Impacts of Tunnelling on Protect Neighbouring Sensitive Structures in Urban Environment

POST SUMMIT WORKSHOPS:

- Workshop C: Exploring Detailed Planning and Design Practices of Ventilation, Fire Protection & Life Safety in Tunnel and Underground Space
- Workshop D: Examining and Controlling the Reduction of Flow Water into Tunnels to Prevent Subsidence in Urban Areas – Lesson Learned

رویدادهای تونلی



"Tunnelling and Climate Change"

An event endorsed by
 AITES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TUNNELS AND UNDERGROUND SPACES
 ITA INTERNATIONAL TUNNELLING AND CLIMATE CHANGE

"تونل‌سازی و تغییر اقلیم"



سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران

تونل‌سازی و تغییر اقلیم

۶ تا ۸ آذر ماه ۱۳۹۶ - هتل المپیک تهران

تارنمای: www.itc2017.ir

رایانامه: info@itc2017.ir

تلفن دبیرخانه همایش: ۸۸۶۳۰۴۹۵

بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های علمی و فن‌آوری‌های ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی نیاز امروز کشورها در راستای رسیدن به اهداف مذکور می‌باشد. انجمن تونل ایران با تجربه برگزاری چندین کنفرانس علمی ملی و بین‌المللی، و ارتباط با مجتمع صنعتی تونل از تمامی دانشمندان، متخصصان و تخصصگران علمی، استادی، دانشجویان و پژوهشگران و دستاندرکاران صنعت تونل برای شرکت در سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران که در آذر ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار خواهد شد، دعوت به عمل می‌آورد. این همایش با محورهای طراحی، ساخت و بهره‌برداری و تأثید بر نقش کلیدی فضاهای زیرزمینی در کاهش اثرات یا سازگاری با آثار تغییر اقلیم، فرصت مناسبی به منظور تبادل اطلاعات و دانش روز و نیز آشنایی با فن‌آوریهای جدید صنعت تونل را فراهم می‌سازد. برنامه این همایش شامل کارگاه‌های آموزشی، ارائه مقالات، برگزاری نمایشگاه تخصصی و بازدید می‌باشد. حضور فعال دستاندرکاران صنعت تونل در این کنفرانس موجب شکوفایی، ارتقاء و توسعه فناوری‌های زیرزمینی می‌شود.

اهداف و محورها

- فضاهای زیرزمینی و فن‌آوری ساخت آنها
- روش‌های اجراء (مکانیزه، انفجار و کند و پوش)
- فضاهای زیرزمینی خاص (پدافندهای غیرعامل، صنعت نفت و گاز و معادن)
- فضاهای زیرزمینی شهری
- حفاری بدون ترانشه (ریز تونل‌ها، لوله‌رانی و ...)
- مباحث مالی، قراردادی و مدیریتی در پروژه‌های زیرزمینی
- مسایل قراردادی و مدیریت ریسک
- مدیریت طراحی، اجرا و بهره‌برداری
- تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
- سایر موارد
- آینین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی
- ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی
- ایمنی در تونل‌سازی
- معماری در فضاهای زیرزمینی
- تأسیسات در فضاهای زیرزمینی
- تعمیر و نگهداری فضاهای زیرزمینی
- مبانی و روش‌های تحلیل و طراحی
- سیستمهای نگهدارنده
- رفتارسنجی و ابزار دقیق
- اثرات زیست محیطی
- تحلیل ریسک

CONTENTS



Editorial	2
The 8th General Assembly of the Iranian Tunnelling Association	3
News	5
2D Numerical Investigation of Segmental Tunnel Lining Behavior	15
Book Review	27
Selected International Paper Abstracts	28
Tunnelling Events	30



COVER PHOTO: Karaj-Tehran Water Conveyance Tunnel

Properietor

Iranian Tunnelling Association

President

Dr. M. Gharouni-Nik

Chief Editor

Dr. S. Hashemi

Supervised By

Board of Directors of Iranian Tunnelling Association

Editorial Board

Dr. A. Fahimifar, Dr. O. Farzaneh, Dr. M. Gharouni-Nik, Dr. S. Hashemi, Dr. J. Hassanpour, Dr. M. Jafari, Mr. M. Karimi, Mr. M. Khosrotash, Dr. M. Mousavi, Mr A. Mozaffari Shams, Dr. M. Sadaghiani, Mr. Gh. Shamsi, Dr. M. Sharifzadeh, Dr. A. Yasaghi

Coordinator

Mr. F. Torabi-Mehr

Other Contributors

Mr. A. Salehi

Layout & Cover Design

Mr. F. Torabi-Mehr

بسمه تعالی



انجمن تونل ایران
فرم تقاضای عضویت
(اعضای حقوقی)

کد عضویت:
شماره عضویت:

الف - مشخصات :

نام :	شماره ثبت :	تاریخ ثبت :		
نوع مؤسسه : ۱- سهامی عام <input type="checkbox"/> ۲- سهامی محدود <input type="checkbox"/> ۳- مسؤولیت خاص <input type="checkbox"/> ۴- سایر <input type="checkbox"/>	رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه :	۱- دارد <input type="checkbox"/> رشته ۲- ندارد <input type="checkbox"/>		
زمینه فعالیت :				
نوع فعالیت : ۱- مهندسین مشاور <input type="checkbox"/> ۲- پیمانکاری <input type="checkbox"/> ۳- تولیدکننده <input type="checkbox"/> ۴- سایر <input type="checkbox"/>				
سوابق پروژه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه :				
ردیف	عنوان پروژه	زمان اجراء	کارفرما	محل
		از	تا	
نشانی دفتر مرکزی :				
تلفن :				
دورنگار :				
آدرس الکترونیکی (Email) :				
ب - هیئت مدیره (نام مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره) :				
ردیف	نام و نامخانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	سمت در مؤسسه	
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
مدارک مورد نیاز :			۱- مدرک ثبت شرکت یا سازمان ۲- سوابق و فعالیت	
نام و امضاء مدیرعامل :				
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید. لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید: درخواست عضویت مؤسسه در جلسه هیئت‌مدیره مورخ مطرح و با عضویت آن موافقت / مخالفت بعمل آمد.				
لطفاً فرم تکمیل شده را به نشانی : تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان دوم، ساختمان ۴۶۷، طبقه پنجم، واحد ۴۱، تلفن: ۰۹۱-۸۸۶۳۰۴۹۵، دورنگار: ۰۸۸۰۰۸۷۵۴ دبیرخانه انجمن تونل ایران، ارسال نمایید. E-mail: info@irtasite.ir				

بسمه تعالیٰ



محل الصاق عکس

انجمن تونل ایران
فرم تقاضای عضویت
(اعضاً حقيقی)

کد عضویت: شماره عضویت:	<i>Surname:</i> <i>First Name:</i>	۱- نام خانوادگی: ۲- نام :		
۴- شماره شناسنامه و محل صدور :		۳- تاریخ و محل تولد :		
۵- کد ملی:				
کد پستی :	محل کار :	۶- نشانی		
کد پستی :	منزل :			
<i>Email:</i> : پست الکترونیکی :				
دورنگار :	محل کار :	۷- تلفن		
همراه :	منزل :			
۸- سوابق تحصیلی دانشگاهی :				
درجه علمی	رشته تحصیلی	نام مؤسسه عالی و محل آموزش	تاریخ اخذ	مدرک
۹- سوابق تجربی و کاری در زمینه تونل و سازه‌های زیرزمینی :				
مسئلیت	نام طرح	سازمان یا شرکت	تاریخ	
			از	تا
۱۰- سوابق علمی (تدریس و تحقیق در دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی) :				
سال	محل انجام	عنوان درس یا تحقیق		

۱۱- آثار علمی، تحقیق، تألیف، ترجمه کتابها و مقالات : (درصورت نیاز برگ اضافه ضمیمه نمایید)			
تاریخ و محل نشر	عنوان		
۱۲- آشنایی و میزان تسلط به زبانهای خارجی:			
تاریخ	نام سازمان، کمیته و ...	میزان تسلط	زبان
تا	از	متوسط	خوب
		عالی	
۱۳- داوطلب عضویت :			
دانشجویی	<input type="checkbox"/> پیوسته	<input type="checkbox"/> واپسنه	<input type="checkbox"/> تکمیل فرم :
دانشجویی	<input type="checkbox"/> پیوسته	<input type="checkbox"/> واپسنه	تاریخ تکمیل فرم :
پیوسته ۵۰۰,۰۰۰ ریال	حق عضویت	۱. تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی دو قطعه عکس ۳×۴	۱۵- مدرک لازم
وابسته ۳۰۰,۰۰۰ ریال		۲. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل گواهی سوابق کار بخصوص در صنعت تولن	
دانشجویی ۱۰۰,۰۰۰ ریال		۳. تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی دو قطعه عکس ۳×۴	
		۴. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل گواهی سوابق کار بخصوص در صنعت تولن	
۱۴- این نامه عضویت در انجمن :			
آنواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتند از :			
عضویت پیوسته :			
اعضاً پیوسته انجمن بایستی حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند :			
۱- مؤسسان انجمن .			
۲- اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط با حداقل دو سال سابقه کار مفید در صنعت تولن سازی.			
۳- اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط و پایان‌نامه در زمینه توغل با حداقل یک سال سابقه کار مفید در صنعت تولن سازی.			
۴- اشخاص با درجه کارشناسی در سایر رشته‌ها با حداقل ۴ سال سابقه کار مفید در صنعت تولن سازی.			
۵- اشخاص با درجه کارشناسی در سایر رشته‌ها با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در صنعت تولن سازی.			
تبصره ۱ : رشته‌های مرتبط به صنعت تولن سازی شامل: مهندسی عمران - مهندسی معدن - زمین‌شناسی مهندسی زمین‌شناسی - مهندسی برق - مهندسی مکانیک - مهندسی نقشهبرداری و شاخمهای واپسنه می‌باشد.			
عضویت واپسنه :			
اشخاصی که دارای سابقه کاری حداقل دو سال در زمینه علم و صنعت تولن سازی بوده ولی شرایط عضویت پیوسته را نداشته باشند می‌توانند به عضویت واپسنه درآیند.			
عضویت دانشجویی :			
کلیه اشخاصی که در رشته‌های مرتبط در دوره کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط به صنعت تولن سازی به تحصیل مشغول هستند می‌توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.			
عضویت افتخاری :			
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مرتبط با صنعت تولن سازی حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزندهای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن، انتخاب شوند.			
تبصره ۲ : اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره را دارا هستند.			
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید : درخواست عضویت در جلسه هیئت مدیره مورخ مطرح و با عضویت ایشان موافقت / مخالفت بعمل آمد.			
لطفاً فرم تکمیل شده را به نشانی : تهران ، خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان دوم، ساختمان ۱۸۳۹، طبقه پنجم، واحد ۴۱، تلفن: ۸۸۶۳۰۴۹۵-۶، دورنگار ۸۸۰۰۸۷۵۴، E-mail: info@irta.ir ارسال نمایید.			
www.irta.ir			

برست غال

فرم ثبت نام عضویت در کارگروه انجمن تولن ایران



نام و نام خانوادگی: سطح تحصیلات:

رشته تحصیلی: زمینه تحصیلی:

دانشگاه محل تحصیل: نام شرکت محل کار:

آدرس محل کار: آدرس محل کار:

تلفن محل کار: تلفن همراه:

تلفن همراه: آدرس پست الکترونیکی:

زمینه های علاقمندی به همکاری در کمیته:

- تدوین استانداردها برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی
 امور پژوهشی و ارائه مقالات علمی مستندسازی تکنولوژی ساخت

سایر زمینه های مورد علاقه:

.....

.....

.....

پیشنهاد در خصوص فعالیت های آینده کمیته:

محل امضاء:



نشریه‌ی علمی- پژوهشی

مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی



TUNNELING & UNDERGROUND SPACE ENGINEERING

(T U S E)



محورهای پذیرش دستنوشته

سازه‌های نیروگاهی

تونل‌های حمل و نقل

تونل‌های انتقال آب

تونل‌های شهری

غارهای ذخیره‌سازی

سازه‌های دفاعی

فضاهای معدنی

از همه‌ی اندیشمندان و پژوهشگران
فعال در زمینه‌های مرتبط، دعوت
می‌شود، دستاوردهای بدیع علمی و
پژوهشی خود را در این نشریه با دیگر
کارشناسان به اشتراک گذاشته و در
توسعه‌ی صنعت تونل‌سازی و سازه‌های
زیرزمینی کشور سهیم باشند.

«مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»
نشریه‌ای علمی- پژوهشی در مباحث
مرتبط با انواع سازه‌های زیرزمینی
است. این نشریه با همکاری مشترک
دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن تونل
ایران پایه‌گذاری شده است و به صورت
دوفصل‌نامه به چاپ خواهد رسید.

[وبسایت:](http://tuse.shahroodut.ac.ir/) <http://tuse.shahroodut.ac.ir/>

[پست الکترونیک:](mailto:tuse@shahroodut.ac.ir) tuse@shahroodut.ac.ir

آدرس دفتر نشریه‌ی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی:

شهرورد، میدان ۷ تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه‌ی سوم، اتاق ۱۴

کدپستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱، صندوق پستی: ۳۱۶، تلفن و نمابر: ۰۲۷۳-۳۳۹۳۵۰۷



TTE
TAJHIZ TUNNEL ENGINEERING

تاجیز تونل
تکنیک و فنی
تولید کنندگان
تجهیزات صنعتی
چادر دارکوه
سازگاری های
ناگفته، پلاک
تلفن: ۰۳۱-۰۱۳۱-۰۱۱۰
پست: ۰۳۱-۰۶۷۲-۰۱۱۰
کمپیو: ۰۳۱-۰۸۷۵-۰۰۰۰
در خاورمیانه:

P.O.Box: 333151146
تهران، بزرگراه آزاد هله مسدود
محلچ ۴۰۰، خوارزمی
عیران کاره (ظاهری)، پلاک ۱

تلفن: ۰۳۱-۰۱۳۱-۰۱۱۰
(۰۳۱) ۰۳۱-۰۶۷۲-۰۱۱۰
کمپی: ۰۳۱-۰۸۷۵-۰۰۰۰

سالامه پیام کتاب:
۰۳۱-۰۸۷۵-۰۰۰۰